

2026 BOOK

OutWalk
OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE

Surfaces for outdoor spaces

HIGH PERFORMANCE PORCELAIN STONEWARE, 20MM THICK

NovaBell
C E R A M I C H E



Index

Introduction	Collections	Alphabetical index
Alphabetical index Indice alfabetico1	Stone&Marble look46	Artwood94
A ceramic love story Una storia di passione per la ceramica2	Design&Concrete look72	Aspen60
Made in Italy: genuine quality and values Made in Italy: sinonimo di qualità e valori4	Wood look84	Atelier70
Smart Factory: measurable sustainability. Smart Factory: sostenibilità misurabile.6	Rustic look98	Canvè74
Quality and sustainable development Qualità e sviluppo sostenibile8	Stonecreek Collections104	Davos66
Sustainable product certifications Certificazione sostenibile e di prodotto10		Deepstone50
Outwalk 20 MM12		Dusk48
Laying options Sistemi di posa15	Technical info	Eiche96
Your complete outdoor project Il tuo progetto outdoor completo16	Designing safe, reliable solutions Progettare soluzioni sicure e affidabili106	Glow76
Outwalk accessories Accessori Outwalk18	Packaging and weights Imballi e pesi107	Keystone80
“Antiqua” the rectified antique edge Bordo anticato rettificato20	Special trims Pezzi speciali108	Khroma78
Multisize ready for use Multisize pronto all’uso22	Installation systems Sistemi di posa112	Landstone58
NovaBell Hydro slab24	Raised installation table Tabella per la posa sopraelevata117	Le Briccole88
Accessories swimming pool Accessori piscina26	Maintenance and warning Manutenzione e avvertenze119	Lounge62
Slab for steps Lastre per gradini28	Consultation guide Guida alla consultazione120	Lumière100
Large cube step Gradoni cubotto30		Materia102
Copings - Couvertines Copertine - Capitelli31		Noor86
Fence&Palissades Palizzate32		Nordic Wood90
Accessories Brickup Accessori Brickup33		Norgestone64
Outdoor furniture and accessories Arredi e accessori outdoor34		Open82
Your decorative solution La tua soluzione decorativa36		Stone Box68
3cm Thickness Spessore 3cm38		Thermae56
OutWall Ventilated facades Facciate ventilate40		Thermae Verso54
Index of sizes - look Indice formati - effetti44		
Colour range Gamma cromatica45		

A ceramic love story

A ceramic love story since 1988.

Una storia di passione per la ceramica dal 1988.

Une histoire de passion pour la céramique depuis 1988.

Keramik aus leidenschaft, ein unternehmen schreibt geschichte - seit 1988.



The NovaBell brand is inextricably linked to the **Bellei family**. **Its founder, Silvio Bellei, played a leading role in the Italian ceramic industry from the 1950s onwards**, contributing to the development of some of the most important companies in the sector. Today NovaBell stands for excellence in the ceramics industry, a business model committed to continual improvement in the efficiency of production processes and environmental performance, crucial for the manufacture of quality products.

La famille Bellei est indissolublement liée à la **marque NovaBell**. **Dès les années 50, son fondateur, Silvio Bellei, est déjà l'un des acteurs majeurs de l'industrie céramique italienne**, contribuant largement au développement de plusieurs grandes entreprises du secteur. NovaBell est aujourd'hui une excellence céramique, un modèle d'entreprise engagé à optimiser sans cesse l'efficacité de ses procédés de production et de ses performances environnementales, soit des éléments essentiels pour fabriquer des produits de qualité.

Il marchio NovaBell è indissolubilmente legato alla **famiglia Bellei**. **Il fondatore, Silvio Bellei, è stato fin dagli anni '50 tra i principali protagonisti dell'industria ceramica italiana**, partecipando allo sviluppo di alcune tra le più importanti aziende del settore. Oggi NovaBell è un'eccellenza ceramica, un modello di impresa impegnato nel miglioramento continuo dell'efficienza dei processi produttivi e delle performance ambientali, elementi determinanti per ottenere prodotti di qualità.

Die Marke NovaBell ist untrennbar mit der **Familie Bellei** verknüpft. **Der Gründer Silvio Bellei gehörte bereits in den 50er Jahren zu den Schlüsselfiguren der italienischen Keramikindustrie**, da er an der Entwicklung einiger der renommiertesten Branchenunternehmen beteiligt war. NovaBell steht heute für hochwertige Keramik. Das Geschäftsmodell setzt auf eine Verbesserung der Produktionseffizienz und des Umweltprofils, entscheidende Elemente für die Erzielung von Qualitätsprodukten.



An authentic love story

Made in Italy: genuine quality and values.

Made in Italy: sinonimo di qualità e valori.

Made in Italy : synonyme de qualité et de valeurs.

Made in Italy: Synonym für Qualität und Werte.

NovaBell is aware that **manufacturing in Italy not only guarantees a product's quality** but is first and foremost a commitment to a sustainable future, an expression of deeply held values that embrace accountability at all levels. **The creativity, aesthetics and technological innovation** intrinsic to NovaBell products go hand-in-hand with an unshakable commitment to the environment, customers and workers. More than “just” a strategic priority, occupational health and safety is a value that permeates the corporate culture. Through continual training and strict safety protocols, **NovaBell constantly aims for higher and higher quality standards and sound ethical values**, which guide the company in the construction of a sustainable, future-oriented brand.

NovaBell è consapevole che il **Made in Italy non è solo una promessa di qualità**, ma soprattutto un impegno per un futuro sostenibile, un'espressione di valori profondi che abbracciano la responsabilità a tutti i livelli. **La creatività, l'estetica e l'innovazione tecnologica**, che definiscono i prodotti NovaBell, sono accompagnate da un impegno incrollabile nei confronti dell'ambiente, dei clienti e dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro non è solo un priorità strategica ma un valore che permea la cultura aziendale. Attraverso una formazione continua e rigorosi protocolli di sicurezza, **NovaBell si impegna sempre di più verso standard qualitativi elevati e valori etici solidi** che guidano l'azienda nella costruzione di un marchio sostenibile e orientato al futuro.


NovaBell sait très bien que le **Made in Italy n'est pas qu'une promesse de qualité**, mais est surtout et avant tout un engagement pour un futur durable, une expression de valeurs profondes qui impliquent des responsabilités à tous les niveaux. **La créativité, l'esthétique et l'innovation technologique** propres aux produits NovaBell s'assortissent d'un engagement indéfectible envers l'environnement, les clients et les travailleurs. La sécurité au travail n'est pas seulement une priorité stratégique mais est aussi une valeur qui imprègne toute la culture d'entreprise. En suivant une formation continue et de stricts protocoles de sécurité, **NovaBell intensifie son engagement pour une qualité encore meilleure et pour d'intenses valeurs éthiques** qui aident l'entreprise à construire une marque durable et orientée vers le futur.

NovaBell ist sich bewusst, dass **Made in Italy nicht nur ein Qualitätsversprechen** ist, sondern vor allem Engagement für eine nachhaltige Zukunft und Ausdruck von Wertbegriffen, die verantwortliches Handeln auf allen Ebenen voraussetzen. **Kreativität, Design und technologische Innovation**, markentypische Kennzeichen der Produkte von NovaBell, gehen mit einem unermüdlichen Engagement für Umwelt, Kunden und Mitarbeiter einher. Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist nicht nur eine strategische Priorität, sondern auch ein Wertbegriff, der die gesamte Unternehmenskultur durchdringt. Durch fortwährende Schulungsmaßnahmen und strenge Sicherheitsprotokolle **bemüht sich NovaBell zunehmend um hohe Sicherheitsstandards und solide ethische Werte**, die das Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Marke leiten.





A smart love story



Smart Factory: tangible, measurable sustainability.

Smart Factory: la sostenibilità concreta e misurabile.

Smart Factory : la durabilité concrète et mesurable.

Smart Factory: konkrete und messbare nachhaltigkeit.

The environmental factor has become more and more important in **NovaBell's planning and investments**. The expansion of its plant, its industry **4.0 technologies and its new infrastructures** originate from a genuine rethink of the entire industrial process, which sees **sustainability** as a strategic priority. The company makes an active contribution through a series of real, measurable actions:

- reduction of 500 tons per year in CO₂ emissions
- 7% reduction in energy use
- 99.5% of waste reused in the production cycle
- 8.5% less raw material extraction
- digitalisation 4.0 to innovate processes, products and services
- new road network and resilient infrastructures.

La composante environnementale joue un rôle de plus en plus important dans la programmation et **les investissements NovaBell**. L'agrandissement de l'usine, **les technologies 4.0 et les nouvelles infrastructures** reposent sur la révision complète de tout le procédé industriel qui pose comme priorité stratégique la **durabilité**. L'entreprise s'engage activement par une série d'actions concrètes et mesurables :

- réduction de 500 tonnes de CO₂ par an
- réduction de 7 % des consommations énergétiques
- récupération de 99,5 % des déchets dans le cycle de production
- 8,5 % en moins d'extraction de matières premières
- digitalisation 4.0 pour innover procédés, produits et services
- nouvelle gestion de la circulation et infrastructures résilientes.

La componente ambientale ha assunto un peso sempre più rilevante nella programmazione e negli **investimenti NovaBell**. L'ampliamento dello stabilimento, **le tecnologie 4.0 e le nuove infrastrutture** nascono da un vero e proprio ripensamento dell'intero processo industriale che vede la **sostenibilità** come una priorità strategica. L'azienda contribuisce attivamente attraverso una serie di azioni concrete e misurabili:

- riduzione pari a 500 tonnellate di CO₂ l'anno
- riduzione del 7% dei consumi energetici
- 99,5% degli scarti recuperati nel ciclo produttivo
- 8,5% in meno di estrazione di materie prime
- digitalizzazione 4.0 per innovare processi, prodotti e servizi
- nuova viabilità e infrastrutture resilienti.

Durch weitsichtige Planung und **Investitionen hat sich NovaBell** ambitionierten Umweltzielen verschrieben. Der Ausbau des Werks, die **4.0-Technologien und die neuen Infrastrukturen** sind das Ergebnis einer Neukonzeption der gesamten industriellen Fertigung, bei der **Nachhaltigkeit** strategische Priorität hat. Durch eine Reihe konkreter und messbarer Maßnahmen leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz:

- 500 Tonnen CO₂- Reduzierung pro Jahr
- Verringerung des Energieverbrauchs um 7 %
- 99,5 % der Abfälle aus dem Fertigungsprozess werden wiederverwendet
- 8,5 % weniger Rohstoffabbau
- Digitalisierung 4.0 im Hinblick auf innovative Prozesse, Produkte und Dienstleistungen
- Neues Straßen- und Wegenetz sowie resiliente Infrastrukturen.

Raw waste generated and water recovery

*We transform every resource into an opportunity for a **more sustainable future**.*

*Trasformiamo ogni risorsa in opportunità per un **futuro più sostenibile**.*

*Nous transformons chaque ressource en opportunité pour un **avenir plus durable**.*

*Wir verwandeln jede Ressource in eine Chance für **eine nachhaltigere Zukunft**.*

In our production cycle, we take great care over the recycling and reuse of all components used during the process, especially **raw waste management and water recovery**. Through this strong focus, **we significantly reduce environmental impact**, reusing waste materials directly within our plant, with no further intermediate processes required. A genuine commitment to sustainability that **transforms waste into a resource** and contributes to the drive towards a more and more circular, low-impact production process.

Nel nostro ciclo produttivo, ci impegniamo con cura nel riciclare e riutilizzare tutti i componenti impiegati durante il processo, ponendo particolare attenzione alla **gestione degli scarti di materia prima e al recupero dell'acqua**. Questa attenzione ci permette di **ridurre significativamente l'impatto ambientale**, integrando il **riutilizzo diretto dei materiali di scarto all'interno del nostro impianto**, senza la necessità di ulteriori lavorazioni intermedie. Un impegno concreto verso la sostenibilità, che **trasforma gli scarti in risorse**, contribuendo così a un processo produttivo sempre più circolare e a basso impatto.

Dans notre cycle de production, nous nous employons à recycler et réutiliser tous les composants utilisés au cours du processus, en portant une attention particulière à la **gestion des déchets de matières premières et à la récupération de l'eau**. C'est ce qui nous permet de **réduire sensiblement notre impact sur l'environnement**, dans la mesure où nous intégrons la réutilisation directe des déchets dans notre usine sans devoir recourir à d'autres traitements intermédiaires. Un engagement concret en faveur de la durabilité, qui **transforme les déchets en ressources**, contribuant ainsi à un processus de production toujours plus circulaire et à faible impact.

Wir engagieren uns in unserem Produktionszyklus für das Recycling und die Wiederverwendung sämtlicher während des Herstellungsprozesses verwendeter Bestandteile und achten dabei ganz besonders auf **das Abfallmanagement bei Rohstoffen und die Wasserrückführung**. Dieser Fokus ermöglicht uns **eine beträchtliche Reduzierung der Umweltauswirkungen** mit direkter Wiederverwendung des Abfallmaterials in unserer Anlage, ohne dass weitere Zwischenprozesse erforderlich wären. Es handelt sich um ein konkretes Engagement für Nachhaltigkeit, bei dem **Abfälle in Ressourcen verwandelt werden**. Dies führt zu immer mehr Kreislaufwirtschaft im Produktionsprozess mit geringeren Umweltbelastungen.




+30%

Recycled content certified according to ISO 14021 BY BUREAU VERITAS

Contenuto riciclato certificato secondo la norma ISO 14021 BUREAU VERITAS

Contenu recyclé certifié conformément à la norme ISO 14021 PAR BUREAU VERITAS

Recycler Anteil zertifiziert gemäß ISO 14021 DURCH BUREAU VERITAS



Raw waste is reused directly in our plant without intermediate processing required.

Le materie prime di scarto vengono riutilizzate direttamente nel nostro stabilimento, senza necessità di lavorazioni intermedie.

Les matières premières issues des déchets sont réutilisées directement dans notre site de production, sans nécessiter de transformations intermédiaires.

Die rohstoffabfälle werden direkt in unserem werk wiederverwendet, ohne dass eine zwischenverarbeitung erforderlich ist.



A certified love story

Certifications issued by independent accredited bodies confirm that NovaBell's products and processes meet strict quality standards, with reliability and transparency guaranteed.

Le certificazioni, rilasciate da enti qualificati e indipendenti, attestano che i prodotti e i processi NovaBell soddisfano rigorosi standard di qualità e costituiscono una garanzia di affidabilità e trasparenza.

Les certifications, délivrées par des organismes qualifiés et indépendants, attestent que les produits et les procédés NovaBell remplissent les rigoureux critères de qualité et constituent une garantie de fiabilité et de transparence.

Die von qualifizierten und unabhängigen Stellen ausgestellten Zertifizierungen bescheinigen, dass die Produkte und Prozesse von NovaBell strenge Qualitätsstandards erfüllen, und bürgen für Zuverlässigkeit und Transparenz.

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT



NovaBell products' sustainability and high recycled material content, certified by third-party organisation Bureau Veritas, qualify them for credits under the LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) system, which sets precise criteria for the design and construction of healthy, energy-efficient buildings with low environmental impact.

La sostenibilità dei prodotti NovaBell e l'elevato contenuto di materiale riciclato, certificato dall'ente terzo Bureau Veritas, contribuiscono all'ottenimento dei punteggi LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.

La durabilité des produits NovaBell et la haute teneur en matériau recyclé, certifié par l'organisme tiers Bureau Veritas, contribuent à l'acquisition des points de crédit LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), dont les paramètres établissent des critères précis pour la conception et la construction de bâtiments sains, énergétiquement performants et à faible impact environnemental.

Die Nachhaltigkeit der NovaBell-Produkte und der vom unabhängigen Bureau Veritas zertifizierte hohe Anteil an recyceltem Material tragen zum Erhalt von Punkten nach dem Ratingsystem LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) bei, das präzise Kriterien für die Planung und Umsetzung gesunder, energieeffizienter und umweltfreundlicher Gebäude festlegt.

QB UPEC



The QB UPEC classification is a voluntary form of product certification issued by the Scientific and Technical Center for Building (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB). The certification confirms the quality, performance and reliability of NovaBell products in relation to their intended use.

La classificazione QB UPEC è una certificazione di prodotto volontaria rilasciata dal Centro Scientifico e Tecnico per l'Edilizia CSTB. La certificazione verifica la qualità, le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti NovaBell in relazione alla destinazione d'uso.

Le classement QB UPEC est une certification volontaire de produit délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). La certification vérifie la qualité, les performances et la fiabilité des produits NovaBell par rapport à leur domaine d'application.

Die QB-UPEC-Klassifizierung ist eine freiwillige Produktzertifizierung, die vom Wissenschaftlichen und Technischen Zentrum für das Bauwesen (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB) vergeben wird. Die Zertifizierung bestätigt die Eignung der NovaBell-Produkte für ihren Verwendungszweck, was Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit anbetrifft.



CCC



CCC certification is a safety mark that is compulsory for the Chinese market. Certification involves product quality testing and inspections of production plants.

La certificazione CCC è un marchio di sicurezza obbligatorio per il mercato cinese. La certificazione prevede test di qualità sul prodotto e ispezioni negli stabilimenti produttivi.

La certification CCC est un marquage de sécurité nécessaire pour l'exportation ou la vente sur le marché chinois. L'obtention de cette certification exige des tests de qualité sur le produit et des inspections des usines de production.

Die CCC-Zertifizierung ist ein für den chinesischen Markt erforderliches Sicherheitszeichen. Die Zertifizierung sieht Qualitätsprüfungen am Produkt und Inspektionen in den Produktionsstätten vor.

ETA



The European Technical Assessment (ETA) documents the suitability and excellent technical performance of NovaBell products for the design of external claddings and ventilated walls.

La Valutazione Tecnica Europea (ETA) documenta l'idoneità e le alte prestazioni tecniche dei prodotti NovaBell per la progettazione di rivestimenti esterni e facciate ventilate.

L'Évaluation Technique Européenne (ETE) documente l'adéquation et les hautes performances techniques des produits NovaBell pour la conception de revêtements muraux extérieurs et de façades ventilées.

Die Europäische Technische Bewertung (European Technical Assessment, ETA) dokumentiert die Eignung und die hohen technische Leistungsmerkmale der NovaBell-Produkte für die Verwendung in Außenwandverkleidungen und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

GBCI



NovaBell is a member of the Green Building Council Italia, a member of World GBC, the world's largest international sustainable building organisation. GBC Italia is a non-profit organisation that aims to transform the construction market by promoting the LEED® certification system.

NovaBell è membro del Green Building Council Italia che fa parte del World GBC, la più grande organizzazione internazionale al mondo per l'edilizia sostenibile. GBC Italia è un'associazione senza scopo di lucro, impegnata nella trasformazione del mercato delle costruzioni attraverso la promozione del sistema di certificazione LEED®.

NovaBell est membre du Green Building Council Italia (GBC Italia) qui fait partie du World GBC, la plus grande organisation mondiale pour le bâtiment durable. GBC Italia est une association à but non lucratif engagée dans la transformation du marché du bâtiment à travers la promotion du système de certification LEED®.

NovaBell ist Mitglied des Green Building Council Italia, der der internationalen Dachorganisation für nachhaltiges Bauen World GBC angehört. GBC Italia ist ein gemeinnütziger Verband, der sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche durch Förderung des LEED®-Zertifizierungssystems einsetzt.

CE



The CE mark certifies that NovaBell products comply with EU requirements with regard to safety, health and the environment.

Il marchio CE attesta che i prodotti NovaBell rispettano i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente.

Le marquage CE certifie que les produits NovaBell sont conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass die NovaBell-Produkte den EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entsprechen.

DECLARE



NovaBell chooses Declare, the voluntary transparency label for building materials, to provide clear and comparable information about its products. The label provides information on composition, lifespan, end-of-life options, and compliance with Living Building Challenge requirements. NovaBell Declare labels support designers and customers in selecting traceable materials and documentation for key sustainable building protocols, including LEED credits.

NovaBell sceglie Declare, la label volontaria di trasparenza per i materiali da costruzione, per rendere disponibili informazioni chiare e confrontabili sui propri prodotti. L'etichetta riporta dati su composizione, durata di vita, opzioni di fine vita e conformità ai requisiti del Living Building Challenge. Le Declare NovaBell supportano progettisti e clienti nella selezione di materiali tracciabili e nella documentazione per i principali protocolli di edilizia sostenibile, inclusi i crediti LEED.

NovaBell choisit le label Declare, un programme d'autodéclaration de transparence pour les matériaux de construction, visant à fournir des informations claires et comparables sur ses produits. L'étiquette renseigne sur la composition, la durée de vie, les options de fin de vie et la conformité aux exigences du Living Building Challenge. Le label Declare NovaBell aide les concepteurs et les clients à choisir des matériaux traçables et à obtenir la documentation nécessaire aux principaux protocoles de construction durable, y compris les crédits LEED.

Für die Bereitstellung klarer und vergleichbarer Informationen zu den eigenen Produkten entscheidet sich NovaBell für das Declare Label, das freiwillige Transparenzinstrument für Baustoffe. Das Label macht Angaben zu Inhaltsstoffen, Produktlebenszeit, Entsorgungsoptionen und Konformität mit den Anforderungen der Living Building Challenge. Die Declare Labels von NovaBell unterstützen Planer und Bauherren bei der Auswahl von rückverfolgbaren Baustoffen und der Dokumentation für die wichtigsten Protokolle des nachhaltigen Bauens, einschließlich der LEED-Credits.

EPD



Through the Environmental Product Declaration (EPD), NovaBell provides clear, transparent disclosure of the environmental impact of the product's entire lifecycle. The declaration, which functions in accordance with the ISO 14025 and EN 15804 international standards, helps to gain credits for sustainability protocols such as LEED.

Attraverso l'Environmental Product Declaration (EPD), NovaBell comunica in modo chiaro e trasparente l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita del prodotto. La dichiarazione, che opera secondo gli standard internazionali ISO 14025 e EN 15804, contribuisce all'ottenimento di crediti per i protocolli di sostenibilità (Es. LEED).

Par la DEP (déclaration environnementale de produit), NovaBell communique de façon claire et transparente l'impact de tout le cycle de vie du produit sur l'environnement. Encadrée par les normes internationales ISO 14025 et EN 15804, cette déclaration contribue à l'acquisition de points de crédit pour les protocoles de durabilité (par ex. LEED).

Mit der Environmental Product Declaration (EPD - Umwelt-Produktdeklaration) stellt NovaBell die Umweltauswirkungen ihrer Produkte durch eine transparente Kommunikation der Ökobilanzen dar. Die Deklaration, die auf den internationalen Normen ISO 14025 und EN 15804 basiert, trägt zur Erlangung von Punkten für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. LEED) bei.

SASO



SASO is the compulsory quality mark for the Saudi Arabia market; it certifies that NovaBell products comply with the relevant standards.

SASO è il marchio di qualità obbligatoriamente richiesto dall'Arabia Saudita; certifica che i prodotti NovaBell sono conformi alle norme pertinenti.

SASO est la certification de qualité exigée par l'Arabie Saoudite, qui atteste que les produits NovaBell sont conformes aux normes en vigueur.

SASO ist das von Saudi-Arabien geforderte Qualitätszeichen; es bescheinigt, dass die NovaBell-Produkte den einschlägigen Bestimmungen entsprechen.

HPD



NovaBell adopts the HPD (Health Product Declaration) standard, an internationally recognised voluntary tool for reporting the chemical composition of products and potential health-related aspects. NovaBell HPDs provide structured, comparable data to support designers and customers and facilitate the documentation required by key sustainable building protocols, including LEED, WELL and Living Building Challenge.

NovaBell adotta lo standard HPD (Health Product Declaration), uno strumento volontario riconosciuto a livello internazionale per la rendicontazione della composizione chimica dei prodotti e dei potenziali aspetti legati alla salute. Gli HPD NovaBell forniscono dati strutturati e confrontabili a supporto di progettisti e clienti e facilitano la documentazione richiesta dai principali protocolli di edilizia sostenibile, tra cui LEED, WELL e Living Building Challenge.

NovaBell présente une HPD (Health Product Declaration), c'est-à-dire une autodéclaration sanitaire de produit reconnue à échelle internationale, sur la composition chimique des produits et sur les risques potentiels liés à la santé. Les HPD NovaBell fournissent des données structurées et comparables pour accompagner les concepteurs et les clients, et simplifient la documentation exigée par les principaux protocoles de construction durable, comme LEED, WELL et Living Building Challenge.

NovaBell verwendet den HPD-Standard (Health Product Declaration), ein freiwilliges, international anerkanntes Instrument zur Offenlegung der chemischen Zusammensetzung der Produkte und der potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Health Product Declarations von NovaBell stellen Planern und Bauherren strukturierte und vergleichbare Daten bereit und erleichtern die Zusammenstellung der notwendigen Dokumentation für die wichtigsten Protokolle des nachhaltigen Bauens wie LEED, WELL und Living Building Challenge.

Outdoor becomes a new living space.

L' outdoor come nuovo spazio abitativo.
L' outdoor comme nouvel espace habitable.
Aussenbereich als neuer Wohnraum.



Whatever your idea of outdoors.

Qualunque sia la tua idea di outdoor. / Quelle que soit votre conception de l'outdoor. / Wie auch immer ihr Outdoor-Konzept aussieht.



Outwalk 20 is the ideal surface for all domestic or public uses. For all outdoor spaces, pavements and swimming pool areas NovaBell guarantees a wide range of aesthetic solutions and unbeatable performance.

Outwalk 20 è la superficie ideale per ogni utilizzo, domestico o pubblico. Per tutti gli spazi outdoor, i camminamenti e le aree piscina NovaBell assicura un'ampia gamma di soluzioni estetiche e performance insuperabili.

Outwalk 20 : la surface idéale pour tout type d'application, domestique ou publique. Pour tous les espaces extérieurs, les cheminements et les zones piscine, NovaBell assure une vaste gamme de solutions esthétiques alliées à des performances inégalées.

Outwalk 20 ist die ideale Oberfläche für alle Anwendungszwecke in Wohn- und Gewerbebauten. NovaBell garantiert für alle Outdoor-Bereiche, Gehwege und Pool-Bereiche ein großes Angebot an optischen Lösungen mit unübertrefflichen Leistungsmerkmalen.

- | | |
|---|--|
| | |
| Easy to install
Facile da posare
Facile à poser
Verlegefreundlich | Acid-resistant
Resiste agli acidi
Résistant aux acides
Säurebeständig |
| | |
| Easy to clean
Facile da pulire
Facile à nettoyer
Pflegeleicht | Frostproof
Resiste al gelo
Résistant au gel
Frostbeständig |
| | |
| Anti-slip
Antiscivolo
Antidérapant
Rutschhemmend | Resistant to salt
Resiste al sale
Résistant au sel
Salzbeständig |
| | |
| Solid and compact
Solido e compatto
Solide et compact
Robust und kompakt | Flame retardant
Ignifugo
Ignifuge
Feuerhemmend |
| | |
| Colours that never fade
Colori inalterabili
Couleurs inaltérables
Farbecht | Does not stain
Non si macchia
Antitache
Fleckbeständig |
| | |
| Does not wear
Non si usura
Inusable
Abriebfest | Mould & verdigris resistant
Resistente a muffe e verderame
Résistant aux moisissures et au vert-de-gris
Beständig gegen Schimmel und Grünspan |

OUTWALK PLUS

Outdoor test and performance



High
resistance

NovaBell's products have passed all regulatory tests, underlining its unwavering commitment to guaranteeing ultra high-performance solutions with unparalleled bending strength, toughness and impermeableness.

Il superamento di tutti i test normativi testimoniano l'impegno costante di NovaBell per garantire un prodotto ultraprestazionale con una resistenza alla flessione, una durezza e una impermeabilità insuperabili.

Sa réussite à tous les tests réglementaires témoigne de l'engagement constant de NovaBell à garantir un produit ultra-performant doté d'une résistance à la flexion, d'une dureté et d'une imperméabilité inégalées.

Die Überwindung aller gesetzlich vorgesehenen Tests ist beispielhaft für das kontinuierliche Engagement zur Gewährleistung eines extrem leistungsstarken Produkts mit einer einzigartigen Biegefestigkeit, Härte und Wasserdichte.

To download the certificates and for more information visit our website:

Per scaricare i certificati e per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito:

Pour télécharger les certificats et pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site :

Zum Herunterladen der Zertifikate und für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website:

www.novabell.it




Technical features / Dati tecnici
Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften


Water absorption ≤ 0,1 %	Antislip		Mohs ≥ 8
	R11	A+B+C	
Modulus of rupture	≥ 50 N/mm²	≥ 500 Kg/cm²	≥ 7,500 psi
Breaking strength (for square slabs)	≥ 12.000 N	≥ 1.200 Kg	≥ 2,700 Lbs
Compressive strength	≥ 200 N/mm²	≥ 2.000 Kg/cm²	≥ 29,000 psi
Color resistance UV light	Resistant	Reaction to fire	A1FL
Frost resistance	Complies	Thermal shock	Resistant



Toughness / Durezza
Dureté / Härte
UNI EN 101




Breaking strength / Carico di rottura
Charge de rupture / Bruchkraft
ISO 10545 - 4: 2014



Resistance to staining / Resistenza alle macchie
Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit
ISO 10545 - 14



Cleaning after 24 h / Pulizia dopo le 24 h
Nettoyage après 24 heures / Reinigung nach 24 Std.



6 Laying options

6 systems that guarantee versatility and personalised solutions, from traditional installation on screed for drive-over pavements through to installation as easily-inspected raised paving, with space to house the engineering system.

6 sistemi che assicurano versatilità e soluzioni personalizzate, dalla posa tradizionale su massetto per pavimentazioni carrabili fino alla posa sopraelevata ispezionabile, che consente l'alloggio dell'impiantistica.

6 systèmes qui assurent polyvalence et solutions personnalisées, depuis la pose traditionnelle sur chape pour sols carrossables jusqu'à la pose surélevée avec vide technique qui permet d'accueillir les installations.

6 Systeme, die Vielseitigkeit und personalisierte Lösungen garantieren - angefangen vom herkömmlichen Verlegesystem auf Estrich für befahrbare Bodenfliesen bis hin zur Verlegung auf inspizierbaren Stelzlager.

DRY LAYING / POSA A SECCO / POSE À SEC / TROCKENE VERLEGUNG

On grass / Su erba
Sur l'herbe / Auf Gras

Quick, easy installation
Can be repositioned
Can be reused

Installazione semplice e rapida
Riposizionabile
Riutilizzabile

Simple et rapide à poser
Repositionnable
Réutilisable

Einfache und schnelle Verlegung
Umverlegbar
Wiederverwendbar



On gravel / Su ghiaia
Sur le gravier / Auf kies


Easy to install
Can be repositioned
Excellent drainage

Facile da posare
Riposizionabile
Ottimo drenaggio

Facile à poser
Repositionnable
Excellent drainage

Egale pour terrasses et terrasses-jardins sur le toit

Verlegefreundlich
Umverlegbar
Optimale Drainage
Auch für Terrassen und Dachgärten



On sand / Su sabbia
Sur le sable / Auf sand


Swift, easy installation
Can be reused
Can be repositioned

Installazione semplice e veloce
Riutilizzabile
Riposizionabile

Simple et rapide à poser
Réutilisable
Repositionnable

Résistant au sel et au soleil

Einfache und schnelle Verlegung
Wiederverwendbar
Umverlegbar
Beständig gegen Salzwasser und Sonnenlicht




Laying with adhesives
Posa a colla
Pose collée
Verlegung im Kleberbett

Drive-over for cars
Large size, unbeatable appearance
Impermeable to petrol-oil

Carrabile con auto
Grande formato, estetica top
Impermeabile a benzina-olio

Carrossable
Grand format, esthétique supérieure
Imperméable à l'essence et à l'huile

Befahrbar
Trendiges Großformat
Undurchlässig gegenüber Benzin und Öl



Outdoor raised pavings
Posa rialzata per esterni
Plancher surélevé
extérieur
Aufgestelzte verlegung
für aussenbereiche

Inspectable
Effective drainage
Accommodates pipes and wiring
Compensates for uneven surfaces

Ispezionabile
Drenante
Alloggia tubature e cavi
Compensa superfici non livellate

Contrôlable
Drainant
Logement des tuyaux et câbles
Compensation des dénivelés

Inspektionierbar
Wasserabführend
Aufnahme von Rohrleitungen und Kabeln
Ausgleich von unebenen Flächen




Laying ventilated facades
Posa pareti ventilate
Pose façades ventilées
Verlegung Vorgehängte
hinterlüftete Fassaden

Inspectable
Energy savings
Reduced noise pollution
Protection from water and ice

Ispezionabile
Risparmio energetico
Abbattimento acustico
Protezione dall'acqua e dal ghiaccio

Contrôlable
Économies d'énergie
Réduction du bruit
Protection contre l'eau et la glace

Inspektionierbar
Energieeinsparung
Schallschutz
Schutz vor Wasser und Eis



Your complete outdoor project

Every accessory is designed to match the floor coverings and pavings and to complete **swimming-pool areas, staircases, low walls, all kinds of paths and all the needs of outdoor living.**

Ogni accessorio NovaBell è stato pensato per coordinarsi alle pavimentazioni e completare **aree piscina, scale, muretti, ogni tipo di camminamento e tutte le esigenze dell'outdoor living.**

Chaque accessoire a été mis au point pour se coordonner au revêtement de sol et pour compléter les **zones de piscine, les escaliers, les murets, tout type de cheminement et tous les cadres de vie en plein air.**

Alle Einrichtungsaccessoires sind auf die Bodenbeläge abgestimmt. Sie runden die Gestaltungskonzepte für **Poolbereiche, Treppen, halbhohle Mauern und Gehwegen ab und werden sämtlichen Anforderungen des Outdoor-Livings gerecht.**




- 1 Dry laying - On grass
Posa a secco - Su erba
- 2 Dry laying - On gravel
Posa a secco - Su ghiaia
- 3 Laying with adhesives
Posa a colla
- 4 Outdoor raised pavings
Posa rialzata per esterni
- 5 Laying ventilated facades
Posa facciate ventilate
- 6 Toro Gradino
- 7 Toro Angolo SX / DX
- 8 Griglia
- 9 Angolo Griglia SX / DX
- 10 Gradino Elle Maxi
- 11 Copertina
- 12 Brickup
- 13 Fence
Palizzate
- 14 Piatto Doccia
- 15 NovaBell Hydro slab
- 16 Tavolo 2cm
- 17 Sgabello 2cm
- 18 Fioriera Alta
- 19 Wonderspace


Accessories and components that transform outdoor spaces.

Accessori e componenti che trasformano lo spazio esterno.
Accessoires et éléments qui transforment l'espace extérieur.
Zubehör und Komponenten für den Außenbereich.


Outdoor accessories have been carefully developed with the real demands of architectural design in mind, and thus make a significant contribution to a project's functioning and overall aesthetic / practical success.
All accessories match the outdoor paving tiles to enable total continuity of appearance and are weatherproof, making them immune to the effects of time. Versatile NovaBell accessories are the perfect finishing touch to any context: pool areas, steps, walls or any type of domestic or urban pavement.




Special pieces
Pezzi speciali



Tailor-made stairs
Scale su misura




Large cube step Cubotto
Gradone Cubotto



Coping tile
Copertina



Fence
Palizzata



BRICKUP
wall coverings IN/OUT



Furnishing and accessories
Arredamento e accessori

Gli accessori per esterno sono il risultato di una progettazione attenta e orientata alle esigenze reali del progetto architettonico; garantiscono quindi un contributo significativo all'operatività e al successo estetico / funzionale complessivo.
Tutti i complementi sono coordinati alle pavimentazioni esterne per consentire totale continuità estetica, sono immuni agli agenti atmosferici e quindi inalterabili nel tempo. Gli accessori NovaBell perfezionano attraverso soluzioni versatili e completano qualsiasi contesto: aree piscina, scale, muretti, ogni tipo di camminamento domestico e urbano.

Les accessoires pour extérieur sont les fruits d'une conception minutieuse et orientée vers les exigences réelles du projet d'architecture. Ils contribuent ainsi significativement à l'utilité pratique et à la bonne réussite esthétique / fonctionnelle de l'ensemble. **Tous les éléments sont coordonnés aux revêtements de sols extérieurs** pour instaurer une continuité esthétique totale. Résistants aux agents atmosphériques, ils sont inaltérables à long terme. Les accessoires NovaBell perfectionnent avec des solutions éclectiques et complètent toutes les applications : zones piscines, escaliers, murets, cheminements domestiques et urbains.

Das Zubehör für den Außenbereich ist das Resultat einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit, die sich an den realen Anforderungen der architektonischen Planung orientiert. Es leistet daher einen wesentlichen Beitrag zur Nutzungsfreundlichkeit und zum optischen und funktionalen Gesamtergebnis.
Alle Zubehörelemente sind auf die Outdoor-Bodenbeläge abgestimmt, um eine einheitliche Optik zu gewährleisten. Außerdem sind sie witterungsbeständig und langlebig. Das Zubehör von NovaBell bildet die gelungene Abrundung für alle Arten von Anwendungen wie Schwimmbäder, Treppen, Sichtmauerwerke und Gehwege im privaten und städtischen Bereich.



Special trims
20 MM



Furnishing
details



“Antiqua”

the rectified antique edge.

Bordo anticato rettificato / Bord vieilli rectifié / Rektifizierte Antikoptik-Kante



An exclusive NovaBell process that re-creates the uneven, **natural look of hand-worked stone with all the convenient installation of rectified material**. A perfect blend of tradition and innovation, for styling unique, aesthetically striking interiors.

Una lavorazione esclusiva NovaBell che ricrea l’**aspetto irregolare e naturale della pietra lavorata artigianalmente mantenendo la praticità di posa del materiale rettificato**. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione che permette di creare ambienti unici e di grande impatto estetico.

Un façonnage exclusif NovaBell qui recrée l’**aspect irrégulier et naturel de la pierre travaillée par l’artisan, tout en apportant la simplicité de pose du matériau rectifié**. Un accord parfait entre tradition et innovation qui permet de composer des cadres uniques d’un grand impact esthétique.

Exklusive NovaBell Verarbeitung, die **das unregelmäßige und natürliche Aussehen eines handwerklich bearbeiteten Natursteins wiedergibt und gleichzeitig die praktische Verlegung rektifizierten Materials gewährleistet**. Eine perfekte Verknüpfung zwischen Tradition und Innovation, mit der einzigartige und ästhetisch überaus ansprechende Ambiente kreiert werden können.

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI / COULEURS DISPONIBLES / VERFÜGBARE FARBEN					
			Multisize Antiqua 60x60 - 30x60 - 30x30		Antiqua 60x60 - 24"x24"
			1 CP	1155	02
LANDSTONE		Clay	LST MA433		LST A460R
		Taupe	LST MA533		LST A560R
		Gravel	LST MA133		LST A160R
THERMAE		Honey	TRM MA433		TRM A460R
		Caramel	TRM MA333		TRM A360R
		Storm	TRM MA233		TRM A260R
STONE BOX		Dolomia Gold	SBD MA433		SBD A460R



Multisize
ready for use


R11 A+B+C

NovaBell provides constant customer service and assistance.
For **MULTIPLE-SIZE** modules, the installation proportions are calculated and organized in ready-to-use pallets.
This service speeds up the installation process and saves time.

NovaBell si impegna costantemente nel servizio e assistenza al cliente. Per gli articoli **MULTIFORMATO**, le proporzioni di posa, sono state calcolate e organizzate in pallet pronti all'uso. Questo servizio regala velocità di installazione e risparmio di tempo.

NovaBell est constamment engagée au service et l'assistance de la clientèle. Pour les articles **MULTIFORMAT**, les proportions de pose ont été calculées et organisées en palettes prêtes à l'emploi. Ce service permet rapidité d'installation et gain de temps.

NovaBell steht konstant im Dienst des Kunden und bietet in diesem Sinn entsprechende Leistungen. Hinsichtlich der **MEHRFORMATIGEN** Artikel werden die Verlegeproportionen passend berechnet und auf verarbeitungsfertigen Paletten organisiert. Dieser Service gewährleistet eine rasche Verlegung und Zeitersparnis.



Optimization of transportation costs and warehouse space
• 1 Single pallet with all sizes on it

Economia sul costo dei trasporti e sullo spazio in magazzino
• 1 Sola paletta con tutti i formati

Économie sur le coût des transports et sur l'emplacement dans le stock
• 1 Palette simple toutes tailles

Wirtschaftliche Transportkosten und Lagerhaltung
• Nur 1 Palette mit allen Formaten



All the material is used there are no left over

Tutto il materiale viene utilizzato non ci sono rimanenze in magazzino

Tout le matériel est utilisé il n'y a pas d'inventaire dans l'entrepôt

Das gesamte Material wird verwendet. Keine Vorratshaltung



Every size is obtained from the 60x90x2 cm slab
• There are no shade differences
• There are no differences of surface to the touch

Tutti i formati sono ricavati dalla lastra 60x90x2 cm
• Non ci sono differenze di tono
• Non ci sono differenze di superficie al tatto

Toutes les tailles sont obtenues à partir de la dalle 60x90x2 cm
• Il n'y a aucune différence de nuance
• Il n'y a aucune différence de surface au toucher

Alle Formate werden aus der Platte im Format 60x90x2 cm gefertigt
• Es gibt keine Farbtonabweichungen
• Die Oberflächen weisen keine haptischen Unterschiede auf



• The pallet has been studied so that the boxes can be taken from a single operator
• The pallet is always stable because the boxes are laid horizontally

• La paletta é stata studiata in modo che le scatole vengano prelevate da un solo operatore
• La paletta rimane sempre stabile perché le scatole sono appoggiate in orizzontale

• La palette a été étudiée afin que les boîtes sont manipulées par un opérateur unique
• La palette reste toujours stable parce que les boîtes sont placé en horizontal


• DiePalette wurde so entwickelt, dass die Kartons von einem einzigen Arbeiter entnommen werden können
• Die Palette bewahrt stets ihre Stabilität, da die Kartons waagrecht angeordnet sind



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI / COULEURS DISPONIBLES / VERFÜGBARE FARBEN							
THERMAE		ASPEN		STONE BOX		LUMIÈRE	
1 CP	1135	1 CP	1130	1 CP	1135	1 CP	1130
Honey	TRM M433	Snow	APN M833	Urbe Cream	SBU M433	Sabbia	LMR M433
Caramel	TRM M333	Rock Grey	APN M133	Urbe W. Grey	SBU M833	Ambra	LMR M333
		Basalt	APN M233				


Note: Articles sold by full pallets (22.68 sq ft).
Nota: Articoli venduti a pallet interi (22,68 m²).
Note : Articles vendus par palettes complètes (22,68 m²).
Hinweis: Artikel werden nur palettenweise verkauft (22,68 m²).

Laying scheme Multisize 1



A 60x90 = 66,67%

Laying scheme Multisize 2 (random)




B 60x60 = 22,22%

C 30x60 = 11,11%

NovaBell

Hydro slab



NovaBell presents the new porcelain stoneware grid paving for outdoor use. Easy to install, it's perfect for creating outdoor spaces that blend attractively into their natural surroundings. Its grid structure allows water to drain through it naturally, helping to preserve the natural water cycle.

NovaBell presenta il nuovo pavimento grigliato in gres porcellanato dedicato agli spazi esterni. La sua facile installazione lo rende perfetto per creare ambienti all'aperto che si integrano armoniosamente con la natura circostante. Grazie alla sua struttura grigliata, permette il passaggio dell'acqua in modo naturale, contribuendo a preservare il ciclo naturale dell'acqua.



NovaBell présente son nouveau revêtement de sol effet grille en grès cérame pour extérieur. Sa facilité de pose en fait un élément parfait pour créer des lieux en plein air en harmonie avec la nature environnante. Sa structure en forme de grille laisse passer l'eau tout naturellement pour en conserver le cycle naturel.

NovaBell präsentiert den neuen gelochten Bodenbelag aus Feinsteinzeug für Außenbereiche. Dank der unkomplizierten Verlegung ist er die perfekte Lösung zur Gestaltung von Räumen im Freien, um diese mit der umgebenden Natur harmonisch in Einklang zu bringen. Die gelochte Struktur erlaubt ein ungehindertes Durchfließen des Wassers, wodurch sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs leistet.

Sizes

Formati / Formats / Format

100x100 - 39"x39"



- 100x100x2
- Dusk
- Deepstone
- Thermae
- Landstone
- Aspen
- Lounge
- Glow
- Open



Accessories

swimming pool

Pool copings / Bordo piscina / Bord de piscine / Beckenrand

1

Gradino monografico 1/2/3

1 bordo squadrato con riporto grafico

1 square edge with graphical trim

1 nez carré avec retour graphique

1 eckige Kante mit Umleimer in Plattenoptik

2 bordi squadratì con riporto grafico

2 square edges with graphical trim

2 nez carrés avec retour graphique

2 eckige Kanten mit Umleimer in Plattenoptik

3 bordi squadratì con riporto grafico

3 square edges with graphical trim

3 nez carrés avec retour graphique

3 eckige Kanten mit Umleimer in Plattenoptik

2

Angolo monografico

bordo squadrato con riporto grafico

square edge with graphical trim

SIZES

33x180

33x120

30x120

bordo squadrato con riporto grafico

square edge with graphical trim

3

Gradino elle h. 6,5 cm

Gradino elle h. 17 cm*

6,5 / 17*

SIZES

30x180x6,5

30x180x17*

30x120x6,5

30x120x17*

30x100x6,5

30x90x6,5

30x60x6,5

4

Angolo elle SX/DX h. 6,5 cm

Angolo elle SX/DX h. 17 cm*

6,5 / 17*

Angolo elle 30x30x6,5

6,5

bordo squadrato con riporto grafico

square edge with graphical trim

5

Toro gradino smaltato

Bordo arrotondato smaltato in digitale

6

Toro angolo SX/DX smaltato

Bordo arrotondato smaltato in digitale

TORO GRADINO SMALTATO

bordo arrotondato smaltato in digitale

rounded edge with digital glazed trim

SIZES

30x120

40x120

32x100

30x90

30x60

bordo arrotondato smaltato in digitale

rounded edge with digital glazed trim

7

Toro gradino

Bordo arrotondato

8

Bordo antiderapant (3/5 righe + €10,00 PCS)

9

Toro angolo SX/DX

Bordo arrotondato

10

Bordo antiderapant (3/5 righe + €10,00 PCS)

SIZES

30x180

30x120

40x120

32x100

30x90

30x60

bordo arrotondato rounded edge

26

Info on product range and finishes page 108 / Info gamma prodotti e finiture pagina 108 / Info gamme produits et finitions page 108 / Information zu Produktangebot und Oberflächenhaptik 108

Special trims ON DEMAND*
Pezzi speciali SU RICHIESTA*
Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE*
Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE*

* Special “on demand” pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
I pezzi speciali “on demand” vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines.
Die Formteile “On Demand” werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

11

Griglia

fori passanti through holes

12

Angolo griglia SX/DX

SIZES

20x60

20x50

20x45

15x60



13

Gradino costa retta

SIZES

30x120

32x100

30x60

bordo bisellato lucidato

eased polished edge

14

Angolo Curvilineo

Bordo arrotondato o costa retta

SIZES

120x120

100x100

60x60

120

60

r 15

100

32

r 68

60

30

r 15

bordo arrotondato smaltato

rounded glazed edge


bordo squadrato lucidato

square polished edge



Slab for steps

Steps up to 180 cm wide are perfected in every detail and offer incomparable advantages: they complete the flooring, facilitating installation on screed, they are coordinated with the rest of the surfaces and their dimensions correspond to design standards.



I gradini con larghezza fino a 180 cm sono perfezionati in ogni dettaglio e possiedono vantaggi impareggiabili: completano le pavimentazioni facilitando la messa in opera sul massetto, sono coordinati al resto delle superfici e le loro dimensioni corrispondono agli standard progettuali.

Les marches jusqu'à 180 cm de large sont peaufinées dans les moindres détails et comportent des avantages sans pareils : elles complètent les revêtements de sol en simplifiant la pose sur chape, elles sont coordonnées au reste des surfaces et leurs dimensions sont conformes aux standards de la conception.

Die Stufen mit einer Breite von 180 cm sind bis ins kleinste Detail durchdacht und besitzen außergewöhnliche Vorteile: Sie bilden den Abschluss von Bodenbelägen und erleichtern den Einbau auf dem Estrich, sie sind auf die übrigen Oberflächen abgestimmt und ihre Abmessungen entsprechen den Planungsstandards.

GRADINO MONOGRAFICO



GRADINO L17 MAXI



GRADINO ELLE




TORO GRADINO TORO GRADINO SMALTATO



Info on product range and finishes page 108/ / Info gamma prodotti e finiture pagina 108 /
Info gamme produits et finitions page 108 / Information zu Produktangebot und Oberflächenhaptik 108

Slab for steps











NovaBell offers a wide range of 20mm pre-finished slabs in various sizes of create customized steps and stairs on site.



Lastre per gradini. NovaBell offre un'ampia gamma di Lastre Pre-Finite in 20MM di varie dimensioni per realizzare in opera gradini e scale su misura.

Dalles pour marches. NovaBell offre une large gamme de dalles préfini en 20mm de différentes dimensions pour réaliser sur place marches et et escaliers sur mesure.

Stufenplatten. NovaBell bietet ein großes Angebot an vorgefertigten 20 mm starken Platten in verschiedenen Größen für die Herstellung von Stufen und maßgeschneiderte treppe.

Size Weight	 Gradino Monografico	 Gradino L17 Maxi	 Gradino Elle	 Toro Gradino Bordo arrotondato	 Toro Gradino Smaltato Bordo arrotondato smaltato in digitale
60x180x2 working size Kg 45	 60x180x2 real size cod. GR 180 MO  	 42x180x17 real size cod. GR 180 MX  	 60x180x6,5 real size cod. GR 180 EL  	 60x180x2 real size cod. GR 180 TO  	
60x120x2 working size Kg 32	 60x120x2 real size cod. GR 120 MO  	 42x120x17 real size cod. GR 120 MX  	 60x120x6,5 real size cod. GR 120 EL  	 60x120x2 real size cod. GR 120 TO  	 60x120x2 real size cod. GR 120 TS  
60x90x2 working size Kg 23,5	 60x90x2 real size cod. GR 90 MO  	 42x90x17 real size cod. GR 90 MX  	 60x90x6,5 real size cod. GR 90 EL  	 60x90x2 real size cod. GR 90 TO  	 60x90x2 real size cod. GR 90 TS  
100x100x2 working size Kg 41,5	 100x100x2 real size cod. GR 100 MO  	 82x100x17 real size cod. GR 100 MX  	 100x100x6,5 real size cod. GR 100 EL  	 100x100x2 real size cod. GR 100 TO  	 100x100x2 real size cod. GR 100 TS  
120x120x2 working size Kg 62	 120x120x2 real size cod. GR 122 MO  	 102x120x17 real size cod. GR 122 MX  	 120x120x6,5 real size cod. GR 122 EL  	 120x120x2 real size cod. GR 122 TO  	 120x120x2 real size cod. GR 122 TS  

Minimum order 10 pcs / Ordine minimo pz. 10 / Minimum 10 pcs / Mindestbestellmenge 10 stk

Info on product range and finishes page 111 / Info gamma prodotti e finiture pagina 111 /
Info gamme produits et finitions page 111 / Information zu Produktangebot und Oberflächenhaptik 111

Large cube step


The new line of slabs for steps in sizes 120x120x8h, 100x100x8h and 35x120x15h has been designed to create stairs with pre-assembled 2 cm porcelain stoneware ceramic volumes that are easy and quick to assemble, seamlessly joining outdoor paving.

R11A+B+C

La nuova linea di lastre per gradini sui formati 120x120x8h, 100x100x8h e 35x120x15h è stata studiata per realizzare scale con volumi ceramici in gres porcellanato 2 cm già assemblati, facili e veloci da montare, in continuità con la pavimentazione esterna.


Disponible dans les formats 120x120x8h, 100x100x8h et 35x120x15h, la nouvelle collection de marches a été mise au point pour aménager des escaliers en grès cérame à l'aide de volumes céramiques de 2 cm pré-assemblés, simples et rapides à monter, en continuité visuelle avec le revêtement de sol extérieur.

GRADONE CUBOTTO
120x120x8 cm - 48"x48"x3½"
100x100x8 cm - 39"x39" x3½"



120x120x8
Deepstone
Landstone
Glow
Khroma
Open
100x100x2
Dusk
Deepstone
Thermae
Landstone
Aspen
Lounge
Glow
Open

GRADONE CUBOTTO
35x120x15 cm - 13¾"x48"x6"



Die neue Plattenserie für Treppenstufen in den Formaten 120x120x8h, 100x100x8h und 35x120x15h ist eigens für die Erstellung von Treppen mit bereits zusammengesetzten Feinsteinzeug-Keramikelementen von 2 cm Stärke ausgelegt; passend zum Outdoor-Bodenbelag lassen sich die Elemente schnell und problemlos einbauen.




Copings / Couvertines

Thanks to its wide range of special trims OutWalk 20 takes care of all installation details completing outdoor spaces and gardens with precision solutions.

Attraverso il vasto assortimento di pezzi speciali OutWalk 20 risolve tutti i dettagli di posa completando con precisione outdoor e gardening.

Grâce au vaste assortiment de pièces spéciales, OutWalk 20 résout tous les détails de pose, en épousant idéalement extérieur et jardin.

Dank der großen Auswahl an Formteilen wird OutWalk 20 allen Verlegeerfordernissen gerecht und ermöglicht präzise Flächengestaltungen im Außen- und Gartenbereich.



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI / COULEURS DISPONIBLES / VERFÜGBARE FARBEN																								
	DUSK			DEEPSTONE			LANDSTONE			THERMAE			ASPEN			LOUNGE			NORGESTONE			OPEN		
 COPERTINA 30x60 12"x24"		DSK G863		DPS G863		LST G463		TRM G463		APN G463		LNG G663		NST G460		OP G563								
		DSK G463		DPS G463		LST G563		TRM G363		APN G163		LNG G163		NST G160		OP G463								
		DSK G163		DPS G163		LST G663		TRM G263		APN G763		LNG G263		NST G260		OP G863								
		DSK G563		DPS G563		LST G863				APN G263		LNG G963		NST G960		OP G163								
					DPSH G463		LST G163									OP G263								
					DPSH G963		LST G263																	
 COPERTINA 30x120 12"x48"		DSK G812		DPS G812		LST G412		TRM G412		APN G412		LNG G612		NST G412		OP G512								
		DSK G412		DPS G412		LST G512		TRM G312		APN G112		LNG G112		NST G112		OP G412								
		DSK G112		DPS G112		LST G612		TRM G212		APN G712		LNG G212		NST G212		OP G812								
		DSK G512		DPS G512		LST G812				APN G212		LNG G912		NST G912		OP G112								
					DPSH G412		LST G112									OP G212								
					DPSH G912		LST G212																	
 CAPITELLO 40x40 16"x16"		DSK CA86		DPS CA86		LST CA46		TRM CA46		APN CA46		LNG CA66		NST CA46		OP CA56								
		DSK CA46		DPS CA46		LST CA56		TRM CA36		APN CA16		LNG CA16		NST CA16		OP CA46								
		DSK CA16		DPS CA16		LST CA66		TRM CA26		APN CA76		LNG CA26		NST CA26		OP CA86								
		DSK CA56		DPS CA56		LST CA86				APN CA26		LNG CA96		NST CA96		OP CA16								
					DPSH CA46		LST CA16									OP CA26								
					DPSH CA96		LST CA26																	

ON DEMAND: Copings with digital glazed trim


Fence&Palissades

Fence are a modern and innovative solution for enclosing any outdoor area. NovaBell offers a wide range of porcelain stoneware products with a wood and stone effect, consisting of 20 mm-thick laminated slabs, including a seamless solution with outdoor paving.

Le palizzate rappresentano una soluzione moderna e innovativa per delimitare qualsiasi area esterna. NovaBell propone una ampia gamma di prodotti in gres porcellanato ad effetto legno ed effetto pietra, costituito da lastre accoppiate di spessore 20 MM, anche in continuit  con la pavimentazione esterna.

Les palissades constituent une solution moderne et avant-gardiste pour d limiter n importe quel espace ext rieur. NovaBell propose une grande vari t  de produits en gr s c rame effet bois et effet pierre, compos s de dalles contrecoll es de 20 mm d paisseur, cette fois aussi en continuit  visuelle avec le rev tement de sol ext rieur.

Die Palisaden repr sentieren eine moderne und innovative L sung zur Begrenzung jeder beliebigen Fl che im Au enbereich. NovaBell verf gt  ber ein umfassendes Angebot an Feinsteinzeugprodukten in Holz- und Natursteinoptik mit zusammengesetzten Platten von 20 mm St rke, die auch passend zum Outdoor-Belag ausgew hlt werden k nnen.



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI / COULEURS DISPONIBLES / VERF�GBARE FARBEN						
1+1	NORDIC WOOD		EICHE		ARTWOOD	
30x180 12"x71"	Blonde	NDW 318P	Landhaus	ECH 418P	Honey	AWD 418P
	Walnut	NDW 518P	Natur	ECH 318P	Malt	AWD 318P
	Pepper	NDW 118P	Scottish	ECH 518P		
			Timber	ECH 618P		
1+1	ASPEN		NORGESTONE			
60x180 24"x71"	Snow	APN 818P	Light Grey	NST 118P		
	Rock Grey	APN 118P	Dark Grey	NST 218P		
	Basalt	APN 218P				



Accessories Brickup

BRICKUP is the three-dimensional covering project that combines the look of natural materials with all the convenience of NovaBell porcelain stoneware. Vibrant BRICKUP surfaces create strikingly realistic walls, and are suitable for all uses, both indoors and outdoors.

BRICKUP   il progetto di rivestimenti tridimensionali che unisce il design delle materie naturali e tutta la praticit  del gres porcellanato NovaBell. Le vigorose superfici BRICKUP disegnano pareti caratterizzate da un grande realismo, sono adatte a tutti gli usi, per esterno ed interno.

BRICKUP est le projet de carreaux muraux tridimensionnels conciliant le look des mati res naturelles avec l'utilit  pratique du gr s c rame NovaBell. Les surfaces dynamiques BRICKUP forment des murs flanqu s d'un grand r alisme, se pr tent   tous les usages, en ext rieur et en int rieur.

BRICKUP ist das Konzept f r dreidimensionale Wandbel ge, das ein von nat rlichen Materialien inspiriertes Design mit der hohen Funktionalit  des Feinsteinzeugs von NovaBell vereint. Das attraktive Oberfl chen-Design von BRICKUP erzeugen einen besonders realistischen Eindruck an W nden und bieten vielf ltige Einsatzm glichkeiten im Au en- und Innenbereich.

Intended use
Utilizzo / Possibilit s d'usage / Anwendungsbereiche

Wall coverings
Rivestimento parete
Rev tement mural
Wandverkleidung

Residential spaces
Abitazioni residenziali
Habitations r sidentielles
Wohnr ume

Public spaces
Spazi pubblici
Espaces publics
 ffentliche geb ude

Wet areas
Zone umide
Zone humides
Feuchte bereiche

Wall coverings / external coverings
Muri interni / Muri esterni
Murs int rieurs / Mur ext rieurs
Nnenw nde / Au enverkleidungen

NEW YORK

New York Red Classic

New York White

New York Grey

New York Smoke

OCEAN

Ocean Travertino Honey

Ocean Travertino Mix

Ocean Beige

Ocean Mix Quarzite

Ocean White Mix

Ocean Grey

Ocean Ardesia

OLDWALL

Oldwall Beige

Oldwall Multicolor

BRECCIA

Breccia Rock Mix

Breccia Grigio

Thickness: 9 MM					
	New York 16x40 6�"x16"	Ocean 16x40 6�"x16"	Oldwall 16x42 6�"x16�"	Breccia 16x40 6�"x16"	Angolo 28x11 h.16 11"x4�" h.6�"
	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	15 1040	15 1035	14 1035	14 1035	06 430
New York Red Classic	BKP 667	-	-	-	BKP A67
New York White	BKP 867	-	-	-	BKP A87
New York Grey	BKP 167	-	-	-	BKP A17
New York Smoke	BKP 267	-	-	-	BKP A27
Ocean Travertino Honey	-	BKP 314	-	-	BKP A46
Ocean Travertino Mix	-	BKP 614	-	-	BKP A66
Ocean Beige	-	BKP 414	-	-	BKP A41
Ocean Mix Quarzite	-	BKP 014	-	-	BKP A01
Ocean White Mix	-	BKP 814	-	-	BKP A81
Ocean Grey	-	BKP 114	-	-	BKP A11
Ocean Ardesia	-	BKP 214	-	-	BKP A21
Oldwall Beige	-	-	BKP 464	-	-
Oldwall Multicolor	-	-	BKP 664	-	-
Breccia Rock Mix	-	-	-	BKP 640	-
Breccia Grigio	-	-	-	BKP 140	-



Outdoor furniture and accessories

OutWalk 20 slabs can be custom designed to create furnishings perfectly in keeping with the rest of the surfaces.

Le lastre OutWalk 20 possono essere lavorate su richiesta per la progettazione di complementi d'arredo in totale coordinazione con il resto delle superfici.

Les dalles OutWalk 20 peuvent être façonnées sur demande pour la conception d'accessoires d'ameublement en coordination totale avec le reste des surfaces.

Auf Anfrage ist die Bearbeitung der Platten OutWalk 20 möglich, wenn Einrichtungsaccessoires im einheitlichen Look mit den Flächenbelägen gewünscht werden.





2 CM OUTWALK + METAL FRAME 2 CM OUTWALK + STRUTTURA METALLO 2 CM OUTWALK + STRUCTURE MÉTAL 2 CM OUTWALK + METALLSTRUKTUR		ASPEN	CANVÉ	DAVOS	DEEPSTONE	DUSK	GLOW	KHIROMA	LANDSTONE	LOUNGE	NORGESTONE	STONE BOX	THERMAE VERSO	THERMAE	ARTWOOD	EICHE	LE BRICCOLE	NOOR	NORDIC WOOD	OPEN	ATELIER
	TAV80180	TAVOLO 2CM-METALLO 180x80x75h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TAV80150	TAVOLO 2CM-METALLO 150x80x75h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TAV80120	TAVOLO 2CM-METALLO 120x80x75h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SGA4040	SGABELLO 2CM-METALLO 40x40x47h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	PAN40120	PANCA 2CM-METALLO 120x40x47h	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●

2 CM OUTWALK		ASPEN	CANVÉ	DAVOS	DEEPSTONE	DUSK	GLOW	KHIROMA	LANDSTONE	LOUNGE	NORGESTONE	STONE BOX	THERMAE VERSO	THERMAE	ARTWOOD	EICHE	NOOR	NORDIC WOOD	OPEN	ATELIER
	PANC2CM8	PANCA CHIUSA 80x40x40h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PANC2CM12	PANCA CHIUSA 120x40x40h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PANK2CM2	PANCA APERTA 80x40x45h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PANK2CM1	PANCA APERTA 120x40x45h	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FIO2CM3	FIORIERA BASSA 80x40x40h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FIO2CM1	FIORIERA BASSA 120x40x40h	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FIO2CM2	FIORIERA ALTA 40x40x80h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FIO2CM25	FIORIERA INTARSI ALTA 40x40x80h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OMBR1	PORTA OMBRELLI 40x40x40h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PDO080	PIATTO DOCCIA Ø 80	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
	PDO100	PIATTO DOCCIA Ø 100	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
	PDO120	PIATTO DOCCIA Ø 120	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	PGIA60	PASSO GIAPPONESE Ø 59	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●
	PGIA61	PASSO GIAPPONESE MEZZALUNA Ø 59	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●



Furnishing details

R11 A+B+C



PIATTO DOCCIA



TAVOLO - SGABELLO 2CM METALLO



FIORIERA ALTA



FIORIERA BASSA - PANCA APERTA



PASSO GIAPPONESE



PANCA 2CM METALLO

Your decorative solution

Choose the Wonderspace collection to express your creativity and transform outdoor spaces into comfortable, trendy locations, making gardens and terraces into genuine open-air lounges.

La collezione Wonderspace consente di esprimere la propria creatività e trasformare gli spazi outdoor in aree accoglienti e di tendenza trasformando giardini e terrazzi in veri e propri salotti open-air.

La collection Wonderspace permet d'exprimer sa propre créativité et de transformer les lieux extérieurs en espaces accueillants et modernes, de métamorphoser les jardins et terrasses en de véritables salons en plein air.

Die Kollektion Wonderspace erlaubt es, der eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen und Outdoor-Bereiche in einladende und trendige Ambiente zu verwandeln, z.B. Gärten und Terrassen, die zu echten Open-Air-Livingrooms umgestaltet werden.

9MM R9-A



Foliage Light Foliage Dark Motif Black Motif White Spazzolato



Blossom Blossom Blue Exotic Exotic Spazzolato



Spring White Tropical


Thickness: 9 MM

	 60x120 24"x48" rettificato		 60x120 24"x48" rettificato		 60x120 24"x48" rettificato	
	Naturale		Naturale		Spazzolato	
	2 CP 	674	02 	3030	02 	3050
 Foliage Light*	-		WDS 800K		-	
 Foliage Dark*	-		WDS 900K		-	
 Motif Black*	-		WDS 930K		-	
 Motif White Spazzolato*	-		-		WDS 830S	
 Blossom*	-		WDS 480K		-	
 Blossom Blue*	-		WDS 380K		-	
 Exotic*	-		WDS 740K		-	
 Exotic Spazzolato*	-		-		WDS 750S	
 Spring White*	-		WDS 820K		-	
 Tropical**	WDS 760K		-		-	

A A A B B B

*Scatola Random / Random box
Zufällige Kisten / Boîtes aléatoires

** 1 pal/1 soggetto - 1 pal/1 subject - 1 pal/1subject - 1 pal/1 Stück
Ordine minimo 2 cp (5,76 m²) - Ordine a multiplo di 2 cp
Minimum order 2 cp (5,76 m²) - Order in multiples of 2 cp
Minimum 2 cp (5,76 m²) - Commande en multiple de 2 cp
Mindestbestellmenge 2 cp (5,76 m²) - Bestellung in Vielfachen von 2 cp





Stain-resistant
Antimacchia
Anti-tache
Schmutzabweisend



Mould-resistant
Antimuffa
Anti-moisissure
Anti-Schimmel



Soft surface
Morbida al tatto
Doux au toucher
Weich zur Berührung



Easy to clean
Facile da pulire
Facile à nettoyer
Pflegeleicht



Acid-resistant
Resiste agli acidi
Résistant aux acides
Säurebeständig



Colours that never fade
Colori inalterabili
Couleurs inaltérables
Farbecht

3cm thickness

OutWalk 30MM

The exceptional strength of the 20 mm version is superlative in the 30 mm. The new Outwalk30 products, thanks to the higher weight of the slabs and the 30 mm extra thickness, in addition to traditional installation methods and use of the 20 mm, allow dry use even for light drive-over areas. It is therefore no longer necessary to glue the slabs together.

L'eccezionale resistenza del 20mm diventa superlativa nella versione 30mm. I nuovi prodotti Outwalk30, grazie al peso superiore delle lastre ed allo spessore maggiorato a 30 mm, oltre ai metodi tradizionali di posa e destinazione d'uso del 20mm, permettono l'utilizzo a secco anche per uso carrabile leggero. Non è più perciò necessario l'incollaggio delle lastre.

L'extraordinaire résistance du 20 mm devient superlative dans la version 30 mm. En raison du poids plus important des dalles et de leur grande épaisseur de 30 mm, les nouveaux produits Outwalk30 peuvent être posés non seulement de manière traditionnelle et pour les applications du 20 mm, mais aussi à sec, y compris sur les surfaces exposées à la circulation peu fréquente de véhicules. Les dalles ne doivent plus être collées.

Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit der 20-mm-Ausführung wird von der 30-mm-Version noch bei weitem übertroffen. Dank des höheren Gewichts der Platten und der größeren Stärke von 30 mm können die neuen Produkte Outwalk30 nicht nur nach traditionellen Methoden verlegt und wie die 20-mm-Versionen eingesetzt, sondern auch im Trockenverfahren verlegt werden, sodass ggf. auch leichte Fahrzeuge darüber fahren können. Die Verlegung in Mörtel oder mit Kleber ist somit nicht zwingend erforderlich.



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI / COULEURS DISPONIBLES / VERFÜGBARE FARBEN								
	LANDSTONE		LOUNGE		NORGESTONE		OPEN	
60x60 24"x24" rettificato	Clay	LST 466R	Steel	LNG 260R	Dark Grey	NST 260R	Antracite	OP 260R
	Taupe	LST 566R						
40x80 16"x31½" rettificato	Clay	LST 448R	Steel	LNG 248R				
	Taupe	LST 548R						
80x80 31½"x31½" rettificato	Clay	LST 488R						
	Taupe	LST 588R						

INTENDED USE
UTILIZZO
POSSIBILITÉS D'USAGE
ANWENDUNGSBEREICHE



Garden
Giardini
Jardins
Gärten



Pool
Piscina
Piscines
Schwimmbad



Courtyards
Cortili
Cours
Höfe



Terraces
Terrazze
Terrasses
Terrassen



Driveable areas
Aree Carrabili
Rues carrossables
Befahrbare Bereiche



Airports
Aeroporti
Aéroports
Flughäfen



Train stations
Stazioni ferroviarie
Gares
Bahnhöfe



Bicycle paths
Piste ciclabili
Pistes cyclables
Fahrradwege



Sidewalks / Walkways
Marciapiedi / Camminamenti
Trottoirs / Chemins
Bürgersteige / Gehwege



Avenues
Viali
Boulevards
Alleen



Installation of Outwalk30 on a surface of compacted and properly prepared stabilised sand or split gravel must always include the use of plastic clips.

La posa di Outwalk30 su una superficie di stabilizzato di sabbia o ghiaio spaccato compattati e preparati a dovere, deve prevedere sempre l'utilizzo di distanziatori in materiale plastico.

Sur les surfaces en sable stabilisé ou en gravier stabilisé, compactées et préparées dans les règles de l'art, les produits Outwalk30 doivent toujours être posés avec des croisillons en plastique.


Bei der Verlegung von Outwalk30 auf einer mit Sand, Schotter oder Kies stabilisierten und nach Gebühr verdichteten und vorbereiteten Oberfläche sind stets entsprechende Abstandhalter-Verlegehilfen aus Kunststoff vorzusehen.



Excellent technical performance for ventilated facades



Novabell ceramic surfaces are used in external facades in a large number of projects worldwide every single year. The company has built up impressive experience in this field, making it an expert, reliable partner which holds – amongst other certifications – a european technical assessment, certifying the product’s performance with regard to characteristics and uses including building envelopes.



Alte prestazioni tecniche per facciate ventilate.

Numerosi i progetti ogni anno, in tutto il mondo, impiegano le superfici ceramiche di Novabell in facciata esterna. L’esperienza maturata dall’azienda ne fa un partner esperto e affidabile, in possesso – tra le altre certificazioni – della valutazione tecnica europea, che attesta le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche e agli utilizzi, tra i quali l’involucro edilizio.

Haute performance technique pour façades ventilées.

Nombreux sont les projets qui, chaque année, dans le monde, utilisent les surfaces céramiques de Novabell en façade extérieure. Forte de son expérience, l’entreprise est un partenaire expert et fiable qui détient, parmi d’autres certifications, l’évaluation technique européenne attestant la performance des produits concernant les caractéristiques et les applications, dont entre autres le bardage.

Hohe technische leistungen für vorgehängte hinterlüftete fassaden.

Jahr für jahr werden weltweit in vielen projekten die keramischen oberflächen von Novabell für außenfassaden verwendet. Die firma ist durch ihr erworbenes know-how ein erfahrener, zuverlässiger partner, der – neben weiteren zertifizierungen – über die europäische technische bewertung verfügt, die die leistungen der produkte hinsichtlich der eigenschaften und verwendungszwecke bestätigt, so auch für gebäudehüllen.

Certifications

ETA
EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

FISCHER
LOAD TEST

ETA SPECIAL
INSERT

ETA NOVABELL
KEIL



SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

NOVABELL
COLOUR TESTED




OutWall

OUTDOOR CLADDING

OutWall Multisize 20mm


AVAILABLE COLLECTIONS: NORGESTONE, ASPEN.
Other collections available upon request.




Every size is obtained from the 60x180x2 cm slab
• There are no shade differences
• There are no differences of surface to the touch



Tutti i formati sono ricavati dalla lastra 60x180x2 cm
• Non ci sono differenze di tono
• Non ci sono differenze di superficie al tatto



Toutes les tailles sont obtenues à partir de la dalle 60x180x2 cm
• Il n'y a aucune différence de nuance
• Il n'y a aucune différence de surface au toucher



Alle Formate werden aus der Platte im Format 60x180x2 cm gefertigt
• Es gibt keine Farbtonabweichungen
• Die Oberflächen weisen keine haptischen Unterschiede auf



















Index of sizes/look


Indice formati - effetti / Index formats - effets / Verzeichnis der Formate - Optiken

LOOKS EFFETTI	COLLECTIONS COLLEZIONI	PAG.	20 MM													30 MM		
			cm 120x120	cm 100x100	cm 60x180	cm 60x120	cm 60x90	cm 60x60	cm 60x60 Antiqua	cm 40x120	cm 30x180	cm 30x120	cm 30x60	Multisize	Multisize Antiqua	cm 80x80	cm 40x80	cm 60x60
STONE&MARBLE LOOK	Dusk	48		●		●		●										
	Deepstone	50	●	●		●		●										
	Thermae Verso	54				●												
	Thermae	56		●		●	●	●	●					●	●			
	Landstone	58	●	●		●	●	●	●						●	●	●	
	Aspen	60		●	●	●	●	●						●				
	Lounge	62		●		●		●									●	●
	Norgestone	64			●	●		●										●
	Davos	66					●	●										
	Stone Box	68				●	●	●	●				●	●	●			
	Atelier	70				●												
DESIGN&CONCRETE LOOK	Canvè	74				●		●										
	Glow	76	●	●		●		●										
	Khroma	78	●			●		●										
	Keystone	80						●										
	Open	82	●	●		●		●										●
WOOD LOOK	Noor	86								●								
	Le Briccole	88										●						
	Nordic Wood	90				●		●			●	●						
	Artwood	94								●	●	●						
	Eiche	96								●	●	●						
RUSTIC LOOK	Lumière	100					●	●						●				
	Materia	102						●										

Colour Range

Gamma cromatica / Gamme chromatique / Farbspektrum

	Dusk									
		Moon	Dune	Haze	Tundra					
	Deepstone									
		Lunar	Sand	Iron	Taupe	Oyster	Graphite	Hyper Shell	Hyper Lava	Hyper Obsidian
	Thermae Verso									
		Travertino White	Travertino Light	Travertino Classic	Travertino Walnut					
	Thermae									
		Honey	Caramel	Storm						
	Landstone									
		Clay	Taupe	Earth	Raw White	Gravel	Carbon			
	Aspen									
		Sand Moon	Snow	Rock Grey	Oxide	Basalt				
	Lounge									
		Earth	Pearl	Steel						
	Norgestone									
		Taupe	Light Grey	Dark Grey	Slate					
	Davos									
		Beige	Grigio	Alpi Grey						
	Stone Box									
		Paved Brown	Dolomia Gold	Urbe Cream	Urbe White Grey	Caliza White	Giava Multicolor			
	Atelier									
		Cozy Marfil	Shade River							
	Canvè									
		Grève	Craie	Sable	Tuile					
	Glow									
		Cloudy	Shark	Smoke	Sand					
	Khroma									
		Talco	Avorio	Corda	Fango	Rammed W1 Talco	Rammed W2 Avorio	Rammed W3 Corda		
	Keystone									
		Pure	Rope							
	Open									
		Avana	Tortora	Beige	Noce	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	
	Noor									
		Fine Grain	Fine Amber	Bold Grain	Bold Amber					
	Le Briccole									
		Rialto	San Marco							
	Nordic Wood									
		Blonde	Walnut	Pepper	Blonde Flamed	Walnut Flamed				
	Artwood									
		Honey	Malt	Clay	Cherry					
	Eiche									
		Landhaus	Natur	Scottish	Timber					
	Lumière									
		Sabbia	Ambra							
	Materia									
		Rosato	Rosso							



Stone & Marble look

Natural matter in dialogue with contemporary architecture.

Materia naturale che dialoga con l'architettura contemporanea.

Matière naturelle en dialogue avec l'architecture contemporaine.

Natürliches Material im Dialog mit zeitgenössischer Architektur.



Dusk

GO TO INDEX

WoodBall Ecosystem

HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

CERTIFICATIONS:

QB

UPEC

**In fase di certificazione

**En phase de certification

CATALOGUE:



Moon



Dune



Haze



Tundra



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:		20 MM		OutWalk		
		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato
		1130		1140		1115
Moon	DSK 862R**		-		DSK 860R**	
Dune	DSK 462R**		DSK 124R		DSK 460R**	
Haze	DSK 162R**		DSK 121R		DSK 160R**	
Tundra	DSK 562R**		DSK 125R		DSK 560R**	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM			9 MM					Finishes: Naturale - Antislip									
																	
120x278 48"x109½" rettificato			Draw 120x278 48"x109½" rettificato			120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato			100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato					
Naturale		Naturale	Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Antislip					
01	1145	01	1155	02	1115	02	1085	02	1090	02	1110	03	1065	07	1040	07	1045
DSK LA18		DSK LA38		DSK 188R**		DSK 82RT		DSK 82AS		DSK 108R		DSK 80RT**		DSK 86RT**		DSK 86AS	
DSK LA14		DSK LA34		DSK 184R**		DSK 42RT		DSK 42AS		DSK 104R		DSK 40RT**		DSK 46RT**		DSK 46AS	
DSK LA11	-			DSK 181R**		DSK 12RT		DSK 12AS		DSK 101R		DSK 10RT**		DSK 16RT**		DSK 16AS	
-		-		DSK 185R**		DSK 52RT		-		DSK 105R		DSK 50RT**		DSK 56RT**		-	

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

Deepstone

GO TO INDEX



WOODBALL ECOSYSTEM
HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

CERTIFICATIONS:



UPEC

*
**In fase di certificazione
**En phase de certification

CATALOGUE:





Lunar



Sand



Iron



Taupe



Oyster



Graphite



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM				OutWalk	
						
	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		
	01  1140	01  1125	01  1135	02  1115		
 Lunar	DPS 812R	DPS 862R**	-	DPS 860R**		
 Sand	DPS 412R	DPS 462R**	DPS 124R	DPS 460R**		
 Iron	DPS 112R	DPS 162R**	-	DPS 160R**		
 Taupe	-	DPS 562R**	-	DPS 560R**		
 Oyster	-	DPS 262R**	DPS 122R	DPS 260R**		
 Graphite	-	DPS 962R**	-	DPS 960R**		

12 - 6 - 9 MM THICKNESS:

12 MM	6 MM	9 MM								Finishes:  Naturale -  Antislip			
													
162x324 63"x126" non rettificato	120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato			100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato				
Naturale 01  2010	Naturale 01  1140	Naturale 02  1110	Naturale 02  1075	Antislip 02  1075		Naturale 02  1090	Naturale 03  1065	Antislip 03  1065	Naturale 07  1040	Antislip 07  1040			
DPS LA28	DPS LA18	DPS 188R	DPS 82RT*	-		DPS 108R	DPS 80RT*	-	DPS 86RT*	-			
-	DPS LA14	DPS 184R	DPS 42RT*	DPS 42AS		DPS 104R	DPS 40RT*	DPS 40AS	DPS 46RT*	DPS 46AS			
-	DPS LA11	DPS 181R	DPS 12RT*	DPS 12AS		DPS 101R	DPS 10RT*	DPS 10AS	DPS 16RT*	DPS 16AS			
-	-	DPS 185R	DPS 52RT*	-		-	DPS 50RT*	-	DPS 56RT*	DPS 56AS			
-	-	DPS 182R	DPS 22RT*	-		DPS 102R	DPS 20RT*	-	DPS 26RT*	DPS 26AS			
DPS LA29	DPS LA19	DPS 189R	DPS 92RT	-		-	DPS 90RT	-	DPS 96RT	-			

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Deepstone Hyper

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Hyper Shell



Hyper Lava



Hyper Obsidian



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM							
	OutWalk							
								
	120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato	
	01 	1140	01 	1125	01 	1135	02 	1115
Hyper Shell	-		DPSH 462R		DPSH 124R		DPSH 460R	
Hyper Lava	-		DPSH 562R		DPSH 125R		DPSH 560R	
Hyper Obsidian	DPSH 912R		DPSH 962R		DPSH 129R		DPSH 960R	

9 MM THICKNESS:

9 MM										Finishes:  Naturale -  Antislip								
																		
120x120 48"x48" rettificato					60x120 24"x48" rettificato					100x100 39"x39" rettificato			60x60 24"x24" rettificato			30x60 12"x24" rettificato		
Naturale		Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Naturale		Antislip						
02 	1110	02 	1075	02 	1075	02 	1090	03 	1065	07 	1040	07 	1040					
DPSH 184R	DPSH 42RT		DPSH 42AS		DPSH 104R		DPSH 40RT		DPSH 46RT		DPSH 46AS							
DPSH 185R	DPSH 52RT		DPSH 52AS		DPSH 105R		DPSH 50RT		DPSH 56RT		DPSH 56AS							
DPSH 189R	DPSH 92RT		-		-		DPSH 90RT		DPSH 96RT		-							

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V4

SPECIAL
TRIMS 20 MM



TECHNICAL
INFO



Thermae Verso

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Travertino White



Travertino Light



Travertino Classic



Travertino Walnut



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		
	 60x120 24"x48" rettificato	
	01	1130
	Travertino White	TRV 862R
	Travertino Light	TRV 762R
	Travertino Classic	TRV 662R
	Travertino Walnut	TRV 962R

12 - 6 - 9 MM THICKNESS:

12 MM	6 MM				9 MM				Finishes: Natural Rift - Honed Rift - Antislip						
 162x324 63"x126" non rettificato	 120x278 48"x109½" rettificato		 Draw 120x278 48"x109½" rettificato		 60x120 24"x48" rettificato				 30x60 12"x24" rettificato						
Natural Rift		Natural Rift		Honed Rift		Naturale		Natural Rift		Honed Rift		Antislip		Natural Rift	
01	2010	01	1145	01	1170	01	1155	02	1085	02	1115	02	1085	07	1040
TRV LA28		TRV LA18R		TRV LA18S		TRV LA38		TRV 82RT		TRV 82SR		-		TRV 86RT	
-		-		-		-		TRV 72RT		TRV 72SR		TRV 72AS		TRV 76RT	
TRV LA26		TRV LA16R		TRV LA16S		TRV LA36		TRV 62RT		TRV 62SR		TRV 62AS		TRV 66RT	
-		-		-		-		TRV 92RT		TRV 92SR		-		TRV 96RT	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

Thermae

GO TO INDEX



CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:





Honey



Caramel



Storm



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM										OutWalk	
											
	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	Multisize 60x90 (x2) 60x60 30x60	Multisize Antiqua 60x60 30x60 30x30 rettificato	Antiqua 60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato
	01 1130	01 1140	01 1125	1CP 1135	1CP 1155	01 1135	01 1135	02 1110			
Honey	TRM 462R	TRM 124R	TRM 469R	TRM M433	TRM MA433	TRM A460R	Y90460*				
Caramel	TRM 362R	TRM 123R	TRM 369R	TRM M333	TRM MA333	TRM A360R	Y90360*				
Storm	TRM 262R	TRM 122R	-	-	TRM MA233	TRM A260R	Y90260				

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

9 MM THICKNESS:

9 MM														Finishes: N Naturale - S Spazzolato - A Antisip	
															
120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato	10x30 4"x12" rettificato									
Naturale	Spazzolato	Antisip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Spazzolato	Naturale	Antisip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Naturale			
02 1115	02 1140	02 1115	02 1085	02 1115	02 1100	02 1125	02 1080	02 1085	03 1065	03 1105	07 1035	28 1075			
TRM 184R	TRM 184S	TRM 184AS	TRM 42RT	TRM 42SR	TRM 104R	TRM 104S	TRM 49RT	TRM 49AS	TRM 40RT	TRM 40SR	TRM 46RT	TRM 41RT			
TRM 183R	TRM 183S	TRM 183AS	TRM 32RT	TRM 32SR	TRM 103R	TRM 103S	TRM 39RT	TRM 39AS	TRM 30RT	TRM 30SR	TRM 36RT	TRM 31RT			
-	-	-	TRM 22RT	TRM 22SR	TRM 102R	TRM 102S	TRM 29RT	TRM 29AS	TRM 20RT	TRM 20SR	TRM 26RT	TRM 21RT			

SPECIAL
TRIMS 20 MM



TECHNICAL
INFO



Landstone

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Clay

OutWalk 30 MM



Raw White



Taupe

OutWalk 30 MM



Gravel



Earth



Carbon



STONE&MARBLE LOOK

20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM					 OutWalk			
								
	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	Multisize Antiqua 60x60 30x60 30x30 rettificato	Antiqua 60x60 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	
	 01 	 01 	 01 	 01 	 1CP 	 02 	 02 	
 Clay	LST 412R	LST 49RT	LST 124R	LST 469R	LST MA4433	LST A460R	LST 460R	
 Taupe	LST 512R	LST 59RT	LST 125R	LST 569R	LST MA533	LST A560R	LST 560R	
 Earth	-	LST 69RT	-	LST 669R	-	-	LST 660R	
 Raw White	-	LST 89RT	-	LST 869R	-	-	-	
 Gravel	LST 112R	LST 19RT	LST 121R	LST 169R	LST MA133	LST A160R	LST 160R	
 Carbon	-	LST 29RT	LST 122R	LST 269R	-	-	LST 260R	

Thickness: 30 MM			OutWalk	
	80x80 31½"x31½" rettificato	40x80 16"x31½" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	
	01	02	02	
Clay	LST 488R	LST 448R	LST 466R	
Taupe	LST 588R	LST 548R	LST 566R	

12 - 6 - 9 MM THICKNESS:

12 MM		6 MM		9 MM		Finishes: Naturale - Antislip											
162x324 63"x126" non rettificato		120x278 48"x109½" rettificato		120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato		60x90 24"x36" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato							
Naturale		Naturale		Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Antislip					
01	2010	01	1140	02	1110	02	1075	02	1090	02	1075	03	1065	07	1040	07	1040
LST LA24		LST LA14		LST 184R	LST 42RT	LST 104R	LST 104AS	LST 41RT	LST 40RT	LST 46RT	LST 46RT	LST 46AS					
-		-		LST 185R	LST 52RT	LST 105R	LST 105AS	LST 51RT	LST 50RT	LST 56RT	LST 56RT	LST 56AS					
-		-		-	LST 62RT	LST 106R	-	LST 61RT	LST 60RT	LST 66RT	LST 66RT	-					
LST LA28		LST LA18		LST 188R	LST 82RT	LST 108R	-	LST 81RT	LST 80RT	LST 86RT	LST 86RT	-					
-		-		LST 181R	LST 12RT	LST 101R	LST 101AS	LST 11RT	LST 10RT	LST 16RT	LST 16RT	LST 16AS					
-		-		-	LST 22RT	LST 102R	-	LST 21RT	LST 20RT	LST 26RT	LST 26RT	-					

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

Aspen

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Sand Moon



Snow



Rock Grey



Oxide



Basalt



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM							G OutWalk					
												
	60x180 24"x71" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60	60x60 24"x24" rettificato		
	01 	1130	01 	1125	01 	1135	01 	1120	1CP 	1130	02 	1110
 Sand Moon	-		APN 49RT		APN 124R		-		-		Y80460	
 Snow	APN 818R		-		-		APN 869R		APN M833		-	
 Rock Grey	APN 118R		APN 19RT		APN 121R		APN 169R		APN M133		Y80160	
 Oxide	-		APN 79RT		APN 127R		-		-		Y80760	
 Basalt	APN 218R		APN 29RT		APN 122R		APN 269R		APN M233		Y80260	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

9 MM THICKNESS:

9 MM										Finishes:  Naturale -  Antislip									
 60x120 24"x48" rettificato				 100x100 39"x39" rettificato				 60x60 24"x24" rettificato				 30x60 12"x24" rettificato				 10x30 4"x12" rettificato			
Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		Naturale					
02 	1075	02 	1075	02 	1090	03 	1065	03 	1070	07 	1035	07 	1040	28 	1070				
APN 42RT	APN 42AS	APN 104R	APN 40RT	APN 47AS	APN 46RT	APN 44AS	APN 41RT												
APN 82RT	APN 82AS	APN 108R	APN 80RT	-	APN 86RT	-	APN 81RT												
APN 12RT	APN 12AS	APN 101R	APN 10RT	APN 17AS	APN 16RT	APN 14AS	APN 11RT												
APN 72RT	-	APN 107R	APN 70RT	-	APN 76RT	-	APN 71RT												
APN 22RT	-	APN 102R	APN 20RT	APN 27AS	APN 26RT	APN 24AS	APN 21RT												

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO





Lounge

GO TO INDEX



CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:





Pearl



Steel



Earth



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM			OutWalk		
						
	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato			
	01 	1125	01 	1135	02 	1110
 Earth	LNG 662R	-	LNG 160R			
 Pearl	LNG 162R	LNG 121R	LNG 110R			
 Steel	LNG 262R*	LNG 122R	LNG 120R			

Thickness:	30 MM		OutWalk	
				
	40x80 16"x31½" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		
	02 	1135	02 	1130
 Steel	LNG 248R	LNG 260R		

9 MM THICKNESS:

9 MM		Finishes:  Naturale					
							
60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato	
Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
02 	1075	02 	1090	03 	1065	07 	1035
LNG 62RT		-		LNG 60RT		LNG 66RT	
LNG 12RT		LNG 101R		LNG 10RT		LNG 16RT	
LNG 22RT		LNG 102R		LNG 20RT		LNG 26RT	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Norgestone

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Taupe



Light Grey



Dark Grey



Slate



STONE&MARBLE LOOK

20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk	
	 60x180 24"x71" rettificato	 60x120 24"x48" rettificato	 60x60 24"x24" rettificato
	01  1130	01  1125	02  1110
Taupe	-	NST 49RT	Y50460
Light Grey	NST 118R	NST 19RT	Y50160
Dark Grey	NST 218R	NST 29RT	Y50260
Slate	-	NST 99RT	Y50960

Thickness: 30 MM	
	 60x60 24"x24" rettificato
	02  1130
Dark Grey	NST 260R

9 MM THICKNESS:

9 MM		Finishes: N Naturale	
 60x120 24"x48" rettificato	 30x120 12"x48" rettificato	 60x60 24"x24" rettificato	 30x60 12"x24" rettificato
Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
02  1075	03  1080	03  1065	07  1035
NST 42RT	NST 43RT	NST 40RT	NST 46RT
NST 12RT	NST 13RT	NST 10RT	NST 16RT
NST 22RT	NST 23RT	NST 20RT	NST 26RT
NST 92RT	NST 93RT	NST 90RT	NST 96RT

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL
TRIMS 20 MM



TECHNICAL
INFO



Davos

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Beige



Grigio



Alpi Grey



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM		OutWalk	
	60x90 24"x36" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		
	01	1120	02	1115
Beige	DVS 469R	DVS 460R		
Grigio	DVS 169R	DVS 160R		
Alpi Grey	DVS 769R	DVS 760R		

9 MM THICKNESS:

9 MM		Finishes: N Naturale	
			
60x90 24"x36" rettificato		30x60 12"x24" rettificato	
Naturale		Naturale	
02 	1080	07 	1035
DVS 49RT		DVS 46RT	
DVS 19RT		DVS 16RT	
DVS 79RT		DVS 76RT	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL
TRIMS 20 MM



TECHNICAL
INFO



Stone Box

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Caliza White



Giava Multicolor



Dolomia Gold



Paved Brown



Urbe Cream



Urbe White Grey



STONE&MARBLE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM												OutWalk	
														
	60x120 24"x48" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		Multisize Antiqua 60x60 - 30x60 - 30x30 rettificato		Antiqua 60x60 - 24"x24" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato	
	01	1125	01	1120	1CP	1135	1CP	1155	02	1135	02	1115	03	1115
Giava Multicolor	-		-		-		-		-		SBG 160R		SBG 163R	
Caliza White	SBC 862R		-		-		-		-		-		-	
Dolomia Gold	SBD 462R		-		-		SBD MA433		SBD A460R		SBD 460R		-	
Paved Brown	SBA 662R		-		-		-		-		SBA 660R		-	
Urbe Cream	SBU 462R		SBU 469R		SBU M433		-		-		SBU 460R		-	
Urbe White Grey	SBU 862R		SBU 869R		SBU M833		-		-		SBU 860R		-	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3 / V4 Giava

9 MM THICKNESS:

9 MM	Antislip
30x60 12"x24" rettificato	
Naturale	
07	1040
SBG 11AS	
-	
-	
-	
-	
-	

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

GO TO INDEX


CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:



Cozy Marfil



Shade River



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM	OutWalk
	60x120 24"x48" rettificato	1130
Cozy Marfil	ATL 562R	
Shade River	ATL 662R	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

6 - 9 - 10 MM THICKNESS:

6 MM	9 MM (Natural Rift) - 10 MM (Polished)		Finishes: Natural Rift - Polished							
120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato						
Natural Rift 01 1145	Polished 01 1170	Natural Rift 02 1120	Polished 01 1140	Natural Rift 02 1090	Polished 02 1115	Natural Rift 03 1070	Polished 03 1105	Natural Rift 06 1065	Polished 06 1095	
ATL LA15R	ATL LA15L	ATL 185RT	ATL 185LR	ATL 52RT	ATL 52LR	ATL 50RT	ATL 50LR	ATL 56RT	ATL 56LR	
ATL LA16R	ATL LA16L	ATL 186RT	ATL 186LR	ATL 62RT	ATL 62LR	ATL 60RT	ATL 60LR	ATL 66RT	ATL 66LR	

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

Design & Concrete look

State-of-the-art technological solutions for new contemporary surfaces.

Soluzioni tecnologiche d'avanguardia per nuove superfici contemporanee.

Solutions technologiques d'avant-garde pour de nouvelles surfaces contemporaines.

Moderne technologische Lösungen für neue zeitgenössische Oberflächen.





Craie



Sable



Grève



Tuile



20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk	
	 60x120 24"x48" rettificato	 60x60 24"x24" rettificato	
	01  1130	02  1115	
Craie	CNV 862R	CNV 860R	
Sable	CNV 462R	CNV 460R	
Tuile	CNV 362R	CNV 360R	
Grève	CNV 162R	CNV 160R	

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM		9 MM		Finishes:  Naturale -  Antislip	
 120x278 48"x109½" rettificato		 120x120 48"x48" rettificato	 60x120 24"x48" rettificato	 60x60 24"x24" rettificato	 30x60 12"x24" rettificato
Naturale		Naturale	Naturale	Antislip	Naturale
01  1145		02  1120	02  1090	03  1070	03  1070
CNV LA18		CNV 188R	CNV 82RT	CNV 80RT	CNV 80AS
					CNV 86RT
CNV LA14		CNV 184R	CNV 42RT	CNV 40RT	CNV 40AS
					CNV 46RT
-		-	CNV 32RT	CNV 30RT	CNV 30AS
					CNV 36RT
-		CNV 181R	CNV 12RT	CNV 10RT	-
					CNV 16RT

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Glow

GO TO INDEX



High recycled ceramic content

CERTIFICATIONS:



UPEC

*In fase di certificazione
**En phase de certification

CATALOGUE:





Cloudy



Shark



Smoke



Sand



DESIGN&CONCRETE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM				OutWalk	
						
	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato		
	01  1140	01  1125	01  1135	02  1115		
 Cloudy	GLW 012R	GLW 062R**	GLW 120R	GLW 060R**		
 Shark	GLW 112R	GLW 162R**	GLW 121R	GLW 160R**		
 Smoke	GLW 212R	GLW 262R**	GLW 122R	GLW 260R**		
 Sand	GLW 412R	GLW 462R**	GLW 124R	GLW 460R**		

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM	9 MM	Finishes:  Naturale -  Antislip					
							
120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato		
Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Naturale	Naturale
01  1140	02  1110	02  1110	02  1075	02  1075	02  1090	03  1065	07  1040
-	GLW 180R	-	GLW 02RT	-	GLW 100R	GLW 00RT	GLW 06RT
GLW LA11	GLW 181R*	GLW 181AS	GLW 12RT*	GLW 12AS	GLW 101R	GLW 10RT*	GLW 16RT*
-	GLW 182R*	-	GLW 22RT*	GLW 22AS	GLW 102R	GLW 20RT*	GLW 26RT*
GLW LA14	GLW 184R*	GLW 184AS	GLW 42RT*	GLW 42AS	GLW 104R	GLW 40RT*	GLW 46RT*

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V2

SPECIAL TRIMS 20 MM




TECHNICAL INFO



Khroma

GO TO INDEX



Talco



Rammed W1 Talco



Avorio



Rammed W2 Avorio



Corda



Rammed W3 Corda



Fango



DESIGN&CONCRETE LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM						OutWalk	
	120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		60x60 24"x24" rettificato			
	01	1140	01	1125	02	1115		
Talco	KRM 812R		KRM 862R		-			
Avorio	KRM 412R		KRM 462R		KRM 460R*			
Corda	KRM 312R		KRM 362R		KRM 360R*			
Fango	KRM 112R		KRM 162R		KRM 160R*			
Rammed W1 Talco	-		KRM 1201R		-			
Rammed W2 Avorio	-		KRM 2201R		-			
Rammed W3 Corda	-		KRM 3201R		-			

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V2Nat / V3 Rammed

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM	9 MM										Finishes: Naturale - Spazzolato - Antislip												
																							
120x278 48"x109½" rettificato			120x120 48"x48" rettificato			60x120 24"x48" rettificato					60x60 24"x24" rettificato			30x60 12"x24" rettificato									
Naturale			Naturale			Naturale			Spazzolato		Antislip		Naturale			Naturale		Antislip					
01 	1140		02 	1110		02 	1075		02 	1110		02 	1075		03 	1065		07 	1040		07 	1040	
KRM LA18			KRM 188R			KRM 82RT			-		KRM 82AS		KRM 80RT*			KRM 86RT			KRM 86AS				
KRM LA14			KRM 184R			KRM 42RT			-		KRM 42AS		KRM 40RT*			KRM 46RT			KRM 46AS				
KRM LA13			KRM 183R			KRM 32RT			-		KRM 32AS		KRM 30RT*			KRM 36RT			KRM 36AS				
-			KRM 181R			KRM 12RT			-		-		KRM 10RT*			KRM 16RT			-				
KRM LA01			KRM 1801R			KRM 015R			KRM 015S		-		-			-			-				
KRM LA02			KRM 1802R			KRM 025R			KRM 025S		-		-			-			-				
KRM LA03			KRM 1803R			KRM 035R			KRM 035S		-		-			-			-				





Pure



Rope



20 MM THICKNESS:

Thickness: 	
	60x60 24"x24" rettificato
	1115
 Pure	KYN 860R
 Rope	KYN 360R

9 MM THICKNESS:

9 MM		Finishes:  Naturale	
	60x120 24"x48" rettificato		60x60 24"x24" rettificato
	30x60 12"x24" rettificato		
Naturale		Naturale	
	1075		1065
	1040		
KYN 82RT		KYN 80RT	KYN 86RT
KYN 32RT		KYN 30RT	KYN 36RT

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V2

SPECIAL TRIMS 20 MM 

TECHNICAL INFO 

Open

GO TO INDEX

NovaBell
PRO
BUILD SURFACES

NOVA BELL Ecosystem

HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

CERTIFICATIONS:

IQB

UPEC

CATALOGUE:



Avana



Bianco



Beige



Grigio



Tortora




Antracite

OutWalk 30 MM



Noce



Nero



DESIGN&CONCRETE LOOK

20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM				OutWalk
	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	
	01 1140	01 1125	01 1135	02 1110	
Avana	-	-	-	Y00360	
Tortora	OP 512R	OP 59RT	OP 125R	Y00560	
Beige	OP 412R	OP 49RT	OP 124R	Y00460*	
Noce	-	-	-	Y00660*	
Bianco	OP 812R	OP 89RT	-	Y00860	
Grigio	OP 112R	OP 19RT	OP 121R	Y00160*	
Antracite	OP 212R	OP 29RT	OP 122R	Y00260*	
Nero	-	-	-	Y00960*	

Thickness:	60x60 24"x24" rettificato
	02 1130
Antracite	OP 260R

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM	9 MM	Finishes: Naturale - Antislip							
120x278 48"x109½" rettificato	120x120 48"x48" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	100x100 39"x39" rettificato	60x60 24"x24" rettificato				30x60 12"x24" rettificato	
Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip
01 1140	02 1110	02 1075	02 1090	03 1065	03 1065	07 1035	07 1035	07 1035	07 1035
OP LA13	OP 183R	OP 32RT	OP 103R	OP 30RT	OP 30AS	OP 36RT	OP 36AS	OP 36RT	OP 36AS
OP LA15	OP 185R	OP 52RT	OP 105R	OP 50RT	OP 50AS	OP 56RT	OP 56AS	OP 56RT	OP 56AS
-	OP 184R	OP 42RT	OP 104R	OP 40RT	OP 40AS	OP 46RT	OP 46AS	OP 46RT	OP 46AS
-	-	OP 62RT	-	OP 60RT	-	OP 66RT	-	OP 66RT	-
-	OP 188R	OP 82RT	OP 108R	OP 80RT	-	OP 86RT	-	OP 86RT	-
OP LA11	OP 181R	OP 12RT	OP 101R	OP 10RT	OP 10AS	OP 16RT	OP 16AS	OP 16RT	OP 16AS
-	OP 182R	OP 22RT	-	OP 20RT	OP 20AS	OP 26RT	OP 26AS	OP 26RT	OP 26AS
-	-	OP 92RT	-	OP 90RT	-	OP 96RT	-	OP 96RT	-

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V2

SPECIAL TRIMS 20 MM

TECHNICAL INFO

Wood look

Warm wood-look moods help our senses to reconnect with nature.

Le calde atmosfere effetto legno che riconnettono i sensi con la natura.

Les chaleureux cadres effet bois qui réconcilient nos sens avec la nature.

Wärme ausstrahlende Holzoptik-Atmosphären führen die Sinne zurück zur Natur.



Noor

NOOR FINE — Legno essenziale / Essential wood



FINE - Grain



FINE - Amber

NOOR BOLD — Legno espressivo / Expressive wood



BOLD - Grain



BOLD - Amber

CERTIFICATIONS: 

CATALOGUE: 



WOOD LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:		OutWalk
		
		40x120 16"x48" rettificato
	02 	1125
FINE	 FINE - Grain	NORF 22RT
	 FINE - Amber	NORF 32RT
BOLD	 BOLD - Grain	NORB 42RT
	 BOLD - Amber	NORB 92RT

9,5 - 9 MM THICKNESS:

9,5 MM		9 MM		Finishes:  Naturale -  Antislip	
					
30x240 12"x96" rettificato		26x160 10¼"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato	
Naturale		Naturale		Naturale	
01 	1130	03 	1110	03 	1095
NORF 2324R		NORF 26RT		NORF 23RT	
NORF 3324R		NORF 36RT		NORF 31RT	
-		NORB 46RT		NORB 41RT	
-		NORB 96RT		NORB 91RT	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM 

TECHNICAL INFO 

Le Briccole

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS: 

CATALOGUE: 



Rialto



San Marco



WOOD LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness: 	
	30x120 12"x48" rettificato
	02  1130
	 Rialto BRC 330R
 San Marco BRC 530R	

9 MM THICKNESS:

9 MM Finishes: 	
	20x120 8"x48" rettificato
	Naturale
	04  1095
BRC 31RT	
BRC 51RT	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL TRIMS 20 MM 

TECHNICAL INFO 

Nordic Wood

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:





Blonde



Walnut



Pepper



Blonde Flamed



Walnut Flamed



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM		OutWalk	
				
	30x180 12"x71" rettificato		30x120 12"x48" rettificato	
	01 	1145	02 	1135
 Blonde	NDW 318R		NDW 330R	
 Walnut	NDW 518R		NDW 530R	
 Pepper	NDW 118R		NDW 130R	
 Blonde Flamed	-		NDW 332R	
 Walnut Flamed	-		NDW 532R	

9,5 - 9 MM THICKNESS:

9,5 MM		9 MM		Finishes:  Naturale -  Antislip	
					
30x240 12"x96" rettificato		26x160 10¼"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato	
Naturale		Naturale		Naturale	Antislip
01 	1130	03 	1115	03 	1100
04 	1100	04 	1100	04 	1100
12 	1095				
NDW 3324R		NDW 36RT		NDW 33RT	
NDW 5324R		NDW 56RT		NDW 53RT	
-		NDW 16RT		NDW 13RT	
NDW 3320R		-		NDW 11RT	
-		-		NDW 31RT	
		NDW 503RT		NDW 51RT	
		NDW 501RT		NDW 31AS	
		-		NDW 51AS	
		-		NDW 360RT	
		-		NDW 560RT	
		-		-	
		-		-	
		-		-	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3 Nat / V4 Flamed

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Nordic Wood

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:





Bacchette Blonde



Bacchette Walnut



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM		OutWalk	
				
	60x120 24"x48" rettificato		60x60 24"x24" rettificato	
	01 	1135	02 	1120
 Bacchette Blonde	NDW 342R		NDW 346R	
 Bacchette Walnut	NDW 542R		NDW 546R	

6 - 9 MM THICKNESS:

6 MM		9 MM		Finishes:  Naturale
				
120x278 48"x109½" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		
Naturale		Naturale		
01 	1140	02 	1110	
NDW LA13		NDW 392R		
-		NDW 592R		

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	-

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Artwood

GO TO INDEX



WoodBall Ecosystem
HIGH RECYCLED CERAMIC CONTENT

CERTIFICATIONS:



UPEC*

CATALOGUE:





Honey



Malt



Clay



Cherry



WOOD LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM						OutWalk
							
	30x180 12"x71" rettificato		40x120 16"x48" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		
	01	1140	02	1125	02	1130	
Honey	AWD 418R		AWD 42RT*		AWD 430R		
Malt	AWD 318R		AWD 32RT*		-		
Clay	-		-		AWD 230R		
Cherry	-		-		AWD 530R		

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

9,5 - 9 MM THICKNESS:

9,5 MM	9 MM	Finishes:  Naturale -  Antislip			
					
26x160 10 1/4"x63" rettificato	30x120 12"x48" rettificato	20x120 8"x48" rettificato			
Naturale	Naturale	Naturale	Antislip		
03	1110	03	1095	04	1100
AWD 46RT	AWD 43RT	AWD 41RT	AWD 47AS		
AWD 36RT	AWD 33RT	AWD 31RT	AWD 37AS		
AWD 26RT	AWD 23RT	AWD 21RT	AWD 27AS		
AWD 56RT	AWD 53RT	AWD 51RT	-		

SPECIAL TRIMS 20 MM



TECHNICAL INFO



Eiche

GO TO INDEX



CERTIFICATIONS:



UPEC*

CATALOGUE:





Landhaus



Natur



Scottish



Timber



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM						OutWalk	
								
	30x180 12"x71" rettificato		40x120 16"x48" rettificato		30x120 12"x48" rettificato			
	01	1140	02	1125	02	1130		
Landhaus	ECH 418R		ECH 42RT		-			
Natur	ECH 318R		ECH 32RT		ECH 330R			
Scottish	ECH 518R		ECH 52RT*		ECH 530R			
Timber	ECH 618R		ECH 62RT*		ECH 630R			

9,5 - 9 MM THICKNESS:

9,5 MM	9 MM	Finishes:  Naturale -  Antislip			
					
26x160 10 1/4"x63" rettificato	30x120 12"x48" rettificato	20x120 8"x48" rettificato			
Naturale	Naturale	Naturale		Antislip	
03	1110	03	1095	04	1100
ECH 46RT	ECH 43RT	ECH 41RT		ECH 47AS	
ECH 36RT	ECH 33RT	ECH 31RT		ECH 37AS	
ECH 56RT	ECH 53RT	ECH 51RT		ECH 57AS	
ECH 66RT	ECH 63RT	ECH 61RT		ECH 67AS	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

SPECIAL
TRIMS 20 MM



TECHNICAL
INFO



Rustic look

Organic, natural material looks.

Espressione di materiali organici e naturali.

Expression de matières organiques et naturelles.

Ausdruck der Anmut organischer und natürlicher Materialien.





Sabbia



Ambra



20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM						OutWalk					
	1CP	1130	01	1120	02	1115						
Sabbia	LMR M433		LMR 469R		LMR 460R							
Ambra	LMR M333		LMR 369R		LMR 360R							

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V3

9 MM THICKNESS:

9 MM										Finishes: Naturale - Antislip					
Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip
0,5CP	1095	0,5CP	1095	04	1085	04	1095	06	1085	06	1095	13	1085	13	1095
LMR M44N	-	LMR 446N	-	LMR 444N	-	LMR 424N	-	LMR 420N	-						
LMR M34N	LMR M34S	LMR 346N	LMR 346S	LMR 344N	LMR 344S	LMR 324N	LMR 324S	LMR 320N	LMR 320S						

SPECIAL TRIMS 20 MM 

TECHNICAL INFO 

Materia

GO TO INDEX

CERTIFICATIONS:



CATALOGUE:





Rosato



Rosso



RUSTIC LOOK

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk	
		60x60 24"x24" rettificato	
		02	1110
	Rosato	MAT 56RT	
	Rosso	MAT 66RT	

9 MM THICKNESS:

9 MM				Finishes:  Naturale -  Antislip			
							
30x30 12"x12" naturale		15x30 6"x12" naturale		15x15 6"x6" naturale			
Naturale		Antislip		Naturale		Naturale	
14	1015	14	1015	20	1025	40	1030
MAT 530N		MAT 53AS		MAT 515N		MAT 510N	
MAT 630N		MAT 63AS		MAT 615N		MAT 610N	

DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	ANSI A 137.1
R11	A+B+C	V4

SPECIAL TRIMS 20 MM




TECHNICAL INFO



Stonecreek Collections

60x60 cm – 24”x24” rectified – rettificato

STONE LOOK	Collection 90 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Honey Y90460*  Caramel Y90360*  Storm Y90260
	Collection 80 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Sand Moon Y80460  Rock Grey Y80160  Oxide Y80760  Basalt Y80260
	Collection 70 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Beige Y70460  Bianco Y70860  Grigio Y70160  Antracite Y70260
	Collection 50 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Taupe Y50460  Light Grey Y50160  Dark Grey Y50260  Slate Y50960
	Collection 40 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Beige Y40460*  Grigio Chiaro Y40160*  Antracite Y40960*
CONCRETE LOOK	Collection 100 60x60 cm 24"x24" 20 mm thick  02   Avana Y00360  Tortora Y00560  Beige Y00460*  Noce Y00660*  Bianco Y00860  Grigio Y00160*  Antracite Y00260*  Nero Y00960*

Technical
features,
performance
and installation
solutions.

Designing safe, reliable solutions

Progettare soluzioni sicure e affidabili / Concevoir des solutions sécurisées et fiables /
Sichere und Zuverlässige Lösungen Planen

In order to select a safe, reliable outdoor paving installation system, when choosing the installation solution and application method the architect or constructor must assess every aspect of the product's characteristics and the environmental context in the light of the local regulations, in order to avoid all possible risk of causing damage to property or personal injury.

RISK OF OBJECTS FALLING ON LOAD-BEARING SLABS. When slabs are load-bearing (e.g. in raised paving installations) a heavy object falling from some height may cause them to break. To avoid risks of injury or damage, the guidelines in the table should be complied with: as the size and/or height above the substrate increases, tiles must be reinforced by combining them with a galvanised metal plate or by applying a fibreglass mesh.

RISK OF DRY-INSTALLED PAVINGS ABOVE THE GROUND. Slabs laid without glue or fasteners on patios or balconies located above ground level may be lifted or moved around by gusts of winds or other abnormal events such as earthquakes or structural settling. The architect in charge must assess the risk of hazardous situations on a case by case basis and adopt technical solutions which will prevent every possible risk.

NovaBell is not responsible in the case of misuse or reckless use of 20 mm slabs: they are a paving system component, and the correct method for their installation must be decided by the architect and/or constructor on a case by case basis.

Per identificare il sistema di posa di una pavimentazione esterna sicuro e affidabile, è necessario che il progettista o il costruttore scelgano la soluzione di posa e le modalità di applicazione valutando attentamente ogni aspetto, alla luce delle norme locali, delle caratteristiche del prodotto e del contesto ambientale, per scongiurare ogni possibile eventualità di causare danni a oggetti o persone.

RISCHIO CADUTA OGGETTI SU LASTRE PORTANTI. In caso di lastre portanti (ad es. posa sopraelevata) è possibile che la caduta di un oggetto pesante, da una determinata altezza ne causi la rottura. Per evitare rischi di infortunio o danneggiamenti, si consiglia di seguire le indicazioni della tabella : al crescere del formato e/o della sopraelevazione, è necessario rinforzare la piastrella accoppiandola con una lamiera zincata o applicando una rete in fibreglass.

RISCHIO PAVIMENTI A SECCO IN QUOTA. Le pavimentazioni di terrazze a quote elevate con posa in appoggio potrebbero vedere il sollevamento o spostamento delle lastre, a causa di raffiche di vento o altre situazioni anomale come terremoti, assestamenti strutturali o altro. È indispensabile caso per caso che il progettista responsabile verifichi l'eventuale possibilità del verificarsi di situazioni pericolose, adottando di conseguenza soluzioni tecniche che permettano di evitare ogni possibile rischio.

NovaBell non è responsabile in caso di uso improprio o imprudente delle lastre 20mm: esse rappresentano una componente del sistema pavimento, le cui modalità di installazione sono definite caso per caso dal progettista e/o dal costruttore.

Pour déterminer le système de pose d'un carrelage de sol extérieur sécurisé et fiable, le concepteur ou le constructeur doivent impérativement choisir la solution de pose et les modalités d'application en évaluant attentivement tous les aspects, au vu des normes locales, des caractéristiques du produit et du contexte environnemental, afin d'écarter toute éventualité susceptible de causer des dommages aux biens et aux personnes.

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS SUR LES DALLES PORTEUSES. La chute d'un objet lourd depuis une certaine hauteur pourrait causer la rupture de dalles porteuses (p.ex., pose surélevée). Afin d'éviter tout risque d'accident ou de dégâts, il est conseillé de suivre les indications figurant sur le tableau : lorsque la hauteur du format et/ou de la surélévation augmente, le carreau doit être renforcé par l'application d'une tôle galvanisée ou d'un filet en fibre de verre.

RISQUE DE SOLS À SEC EN HAUTEUR. Des rafales de vent ou des situations anormales telles que des séismes, des variations structurelles ou autres pourraient provoquer le soulèvement ou le déplacement de dalles sur les sols posés en appui de terrasses en hauteur élevée. Le concepteur responsable doit impérativement vérifier, au cas par cas, l'éventualité de survenue de situations dangereuses, et adopter les solutions techniques qui s'imposent pour éviter tout risque possible.

Für das richtige System zur Verlegung eines sicheren und zuverlässigen Bodenbelags im Außenbereich müssen Planer oder Bauherren das Verlegemuster und die Verlegeart wählen und dabei in Erfüllung der örtlichen Bestimmungen sämtliche Aspekte in Bezug auf die Produkteigenschaften und Umgebungsbedingungen berücksichtigen, um jegliches Risiko von Personen- oder Sachschäden auszuschließen.

RISIKO DES HERABFALLENS VON GEGENSTÄNDEN AUF TRAGENDE PLATTEN. Im Fall von tragenden Platten (z.B. Verlegung auf Stelzlagern) kann das Herabfallen eines schweren Gegenstands aus einer bestimmten Höhe zu deren Bruch führen. Um das Risiko von Unfällen oder Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Hinweise in der Tabelle beachtet werden. Mit zunehmender Größe und/oder Aufbauhöhe muss die Platte zur Verlegung mit einem verzinkten Stahlblech oder Glasfasernetz verstärkt werden.

RISIKO BEI HOCH GELEGENEN BODENBELÄGEN MIT TROCKENVERLEGUNG. Bei Bodenbelägen von hoch gelegenen Terrassen mit ungebundener Verlegung können sich die Platten durch starke Windstöße oder andere anormale Situationen, wie Erdbeben, Gebäudesetzungen usw. heben oder verschieben. Planer müssen deshalb von Fall zu Fall die eventuelle Möglichkeit des Eintretens gefährlicher Situationen überprüfen und die entsprechenden technischen Lösungen zur Vermeidung jeglicher Risiken anwenden.

NovaBell haftet nicht bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Umgang mit Platten der Stärke 20 mm. Sie stellen einen Teil des Bodensystems dar, dessen Einbauart von Fall zu Fall vom Planer und/oder Bauherrn festgelegt wird.

Packaging and weights

Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und Gewichte

		20 MM														30 MM		
FORMATO	cm	120x120	100x100	60x180	60x120	60x90	60x60	40x120	30x180	30x120	30x60	Multisize	Multisize Antiqua	80x80	40x80	60x60		
 Packing Box	pz	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1 CP	1 CP	1	2	2		
	m²	1,440	1,000	1,080	0,720	0,540	0,720	0,960	0,540	0,720	0,540	1,620	0,630	0,640	0,640	0,720		
	kg	62,0 	43,0 	46,8 	31,4 	23,1	31,0 	41,6 	23,8	30,6 	23,7	71,7 	27,4 	45,2 	45,2 	49,3 		
 Pallet	box	16	21	22	35	48	32	24	42	36	40	14CP	36CP	24	24	22		
	m²	23,040	21,000	23,760	25,200	25,920	23,040	23,040	22,680	25,920	21,600	22,680	22,680	15,360	15,360	15,840		
	kg	992	903	1030	1099	1109	992	998	1000	1102	948	1004	987	1085	1085	1085		
STONE&MARBLE LOOK	Dusk			●		●		●										
	Deepstone		●	●		●		●										
	Thermae Verso					●												
	Thermae			●		●	●	●				●	●					
	Landstone		●	●		●	●	●					●	●	●	●		
	Aspen			●	●	●	●	●				●						
	Lounge			●		●		●							●	●		
	Norgestone				●	●		●								●		
	Davos						●	●										
	Stone Box					●	●	●			●	●	●					
Atelier					●													
DESIGN & CONCRETE LOOK	Canvè					●		●										
	Glow		●	●		●		●										
	Khroma		●			●		●										
	Keystone							●										
	Open		●	●		●		●								●		
WOOD LOOK	Noor								●									
	Le Briccole										●							
	Nordic Wood					●		●		●	●							
	Artwood								●	●	●							
	Eiche								●	●	●							
RUSTIC LOOK	Lumière						●	●					●					
	Materia							●										
	SIZE	inch	48"x48"	39"x39"	24"x71"	24"x48"	24"x36"	24"x24"	16"x48"	12"x71"	12"x48"	12"x24"	Multisize	Multisize Antiqua	31½"x31½"	16"x31½"	24"x24"	
	 Packing Box	pcs	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1 CP	1 CP	1	2	2	
		sqft	15.50	10.76	11.62	7.75	5.81	7.75	10.33	5.81	7.75	5.81	17.44	6.78	6.89	6.89	7.75	
		Lbs	136.6 	94.8 	103.2 	69.23 	51.0	68.3 	91.7 	52.4	67.5 	52.5	158.1 	60.4 	99.6 	99.6 	108.7 	
	 Pallet	box	16	21	22	35	48	32	24	42	36	40	14CP	36CP	24	24	22	
		sqft	248.00	226.04	255.75	271.25	279.00	248.00	248.00	244.12	279.00	232.50	244.13	244.13	165.33	165.33	170.50	
		Lbs	2186	1990	2270	2423	2444	2184	2200	2204	2429	2089	2213	2176	2392	2392	2392	

Special trims 20MM

R11 A+B+C

Pezzi speciali 20 MM / Pièce spéciales 20MM / Sonderformteile 20 MM

Special coordinated pieces ON DEMAND Pezzi speciali SU RICHIESTA Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE																														
DESCRIZIONE	FP	Artwood	Aspen	Atelier	Canvè	Davos	Deepstone	Dusk	Eiche	Glow	Keystone	Khroma	Le Briccole	Landstone	Lounge	Lumière	Materia	Noor Fine	Noor Bold	Nordic Wood	Norgestone	Open	Stone Box Caliza	Stone Box Dolomia	Stone Box Giava	Stone Box Paved	Stone Box Urbe	Thermae	Thermae Verso	
 Gradino Monografico 1 33x180	01 683		APN F181																		NST F181									
 Gradino Monografico 2 SX/DX 33x180	01 684		APN F182																		NST F182									
 Gradino Monografico 3 33x180	01 685		APN F183																		NST F183									
 Angolo Monografico SX/DX 33x180	1+1 686		APN FA18																		NST FA18									
 Gradino Monografico 1 33x120	01 680	AWD M121	APN F121	ATL M121	CNV M121		DPS M121	DSK M121	ECH M121	GLW M121		KRM M121		LST M121	LNG F121				NORF M121	NORB M121	NST F121	OP M121	SBC M121	SBD M121		SBA M121	SBU M121	TRM F121	TRV M121	
 Gradino Monografico 2 SX/DX 33x120	01 681	AWD M122	APN F122	ATL M122	CNV M122		DPS M122	DSK M122	ECH M122	GLW M122		KRM M122		LST M122	LNG F122				NORF M122	NORB M122	NST F122	OP M122	SBC M122	SBD M122		SBA M122	SBU M122	TRM F122	TRV M122	
 Gradino Monografico 3 33x120	01 682	AWD M123	APN F123	ATL M123	CNV M123		DPS M123	DSK M123	ECH M123	GLW M123		KRM M123		LST M123	LNG F123				NORF M123	NORB M123	NST F123	OP M123	SBC M123	SBD M123		SBA M123	SBU M123	TRM F123	TRV M123	
 Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	AWD MA12	APN FA12	ATL MA12	CNV MA12		DPS MA12	DSK MA12	ECH MA12	GLW MA12		KRM MA12		LST MA12	LNG FA12				NORF MA12	NORB MA12	NST FA12	OP MA12	SBC MA12	SBD MA12		SBA MA12	SBU MA12	TRM FA12	TRV MA12	
 Gradino Monografico 1 30x120	01 680												BRC M131							NDW M131										
 Gradino Monografico 2 SX/DX 30x120	01 681												BRC M132							NDW M132										
 Gradino Monografico 3 30x120	01 682												BRC M133							NDW M133										
 Angolo Monografico SX/DX 30x120	1+1 683												BRC MA13							NDW MA13										
 Gradino L17 30x180x17	01 685	AWD L1817	APN L1817						ECH L1817											NDW L1817	NST L1817									
 Angolo L17 SX/DX 30x180x17	01 686	AWD LA87	APN LA87						ECH LA87											NDW LA87	NST LA87									
 Gradino L17 30x120x17	01 681	AWD L1217	APN L1217	ATL L1217	CNV L1217		DPS L1217	DSK L1217	ECH L1217	GLW L1217		KRM L1217	BRC L1217	LST L1217	LNG L1217				NORF L1217	NORB L1217	NDW L1217	NST L1217	OP L1217	SBC L1217	SBD L1217		SBA L1217	SBU L1217	TRM L1217	TRV L1217
 Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	AWD LA27	APN LA27	ATL LA27	CNV LA27		DPS LA27	DSK LA27	ECH LA27	GLW LA27		KRM LA27	BRC LA27	LST LA27	LNG LA27				NORF LA27	NORB LA27	NDW LA27	NST LA27	OP LA27	SBC LA27	SBD LA27		SBA LA27	SBU LA27	TRM LA27	TRV LA27
 Gradino Elle 30x180x6,5	01 683	AWD L1865	APN L1865						ECH L1865											NDW L1865	NST L1865									
 Angolo Elle SX/DX 30x180x6,5	1+1 684	AWD LA18	APN LA18						ECH LA18											NDW LA18	NST LA18									
 Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	AWD L1265	APN L1265	ATL L1265	CNV L1265		DPS L1265	DSK L1265	ECH L1265	GLW L1265		KRM L1265	BRC L1265	LST L1265	LNG L1265				NORF L1265	NORB L1265	NDW L1265	NST L1265	OP L1265	SBC L1265	SBD L1265		SBA L1265	SBU L1265	TRM L1265	TRV L1265
 Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 678	AWD LA12	APN LA12	ATL LA12	CNV LA312		DPS LA312	DSK LA12	ECH LA12	GLW LA12		KRM LA12	BRC LA12	LST LA12	LNG LA12				NORF LA12	NORB LA12	NDW LA12	NST LA12	OP LA312	SBC LA12	SBD LA12		SBA LA12	SBU LA12	TRM LA12	TRV LA12
 Gradino Elle 30x100x6,5	01 674		APN L1065	ATL L1065			DPS L1065	DSK L1065		GLW L1065				LST L1065	LNG L1065							OP L1065						TRM L1065		
 Angolo Elle SX/DX 30x100x6,5	1+1 676		APN LA10	ATL LA10			DPS LA10	DSK LA10		GLW LA310				LST LA10	LNG LA10							OP LA310						TRM LA10		
 Gradino Elle 30x90x6,5	02 664		APN L9065			DVS L9065								LST L9065	LNG L9065	LMR L9065											SBU L9065	TRM L9065		
 Angolo Elle SX/DX 30x90x6,5	1+1 667		APN LA90			DVS LA90								LST LA90	LNG LA90	LMR LA90											SBU L9065	TRM LA90		
 Gradino Elle 30x60x6,5	02 652				CNV L6065	DVS L6065	DPS L6065	DSK L6065		GLW L6065	KYN L6065	KRM L6065		LST L6065	LNG L6065	LMR L6065	MAT L6065								SBD L6065	SBG L6065	SBA L6065	SBU L6065		
 Angolo Elle SX/DX 30x60x6,5	1+1 656				CNV LA60	DVS LA60	DPS LA60	DSK LA60		GLW LA60	KYN LA60	KRM LA60		LST LA60	LNG LA60	LMR LA60	MAT LA60								SBD LA60	SBG LA60	SBA LA60	SBU LA60		
 Angolo Elle 30x30x6,5	02 652				CNV LA30	DVS LA30	DPS LA30	DSK LA30		GLW LA30	KYN LA30	KRM LA30		LST LA30	LNG LA30	LMR LA30	MAT LA30								SBD LA30	SBG LA30	SBA LA30	SBU LA30		
















! 1+1 000 Price band per single piece Fascia prezzo per singolo pezzo Tranche de prix par pièce individuelle Preisspanne pro Einzelstück

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. Die Formteile "On Demand" werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Special trims 20MM

R11 A+B+C

Pezzi speciali 20 MM / Pièce spéciales 20MM / Sonderformteile 20 MM

Special coordinated pieces ON DEMAND Pezzi speciali SU RICHIESTA Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE																														
DESCRIZIONE	FP	Artwood	Aspen	Atelier	Canvè	Davos	Deepstone	Dusk	Eiche	Glow	Keystone	Khroma	Le Briccole	Landstone	Lounge	Lumière	Materia	Noor Fine	Noor Bold	Nordic Wood	Norgestone	Open	Stone Box Caliza	Stone Box Dolomia	Stone Box Giava	Stone Box Paved	Stone Box Urbe	Thermae	Thermae Verso	
 Toro Gradino 30x180		AWD T180	APN T180						ECH T180												NDW T180	NST T180								
 Toro Angolo SX/DX 30x180		AWD TA18	APN TA18						ECH TA18												NDW TA18	NST TA18								
 Toro Gradino 30x120		AWD T120	APN T120	ATL T120	CNV T120		DPS T120	DSK T120	ECH T120	GLW T120		KRM T120	BRC T120	LST T120	LNG T120			NORF T120	NORB T120	NDW T120	NST T120	OP T120	SBC T120	SBD T120		SBA T120	SBU T120	TRM T120	TRV T120	
 Toro Angolo SX/DX 30x120		AWD TA12	APN TA12	ATL TA12	CNV TA12		DPS TA12	DSK TA12	ECH TA12	GLW TA12		KRM TA12	BRC TA12	LST TA12	LNG TA12			NORF TA12	NORB TA12	NDW TA12	NST TA12	OP TA12	SBC TA12	SBD TA12		SBA TA12	SBU TA12	TRM TA12	TRV TA12	
 Toro Gradino 40x120		AWD T124							ECH T124																					
 Toro Angolo SX/DX 40x120		AWD TA42							ECH TA42																					
 Toro Gradino 32x100			APN T102				DPS T102			GLW T102				LST T102	LNG T102							OP T102						TRM T102		
 Toro Angolo SX/DX 32x100			APN TA10				DPS TA10			GLW TA10				LST TA10	LNG TA10							OP TA10						TRM TA10		
 Toro Gradino 30x90			APN T900			DVS T900								LST T900	LMR T900												SBU T900	TRM T900		
 Toro Angolo SX/DX 30x90			APN TA90			DVS TA90								LST TA90	LMR TA90												SBU TA90	TRM TA90		
 Toro Gradino 30x60					CNV T600	DVS T600	DPS T600	DSK T600		GLW T600	KYN T600	KRM T600		LST T600	LNG T600	LMR T600	MAT T600							SBD T600	SBG T600	SBA T600	SBU T600			
 Toro Angolo SX/DX 30x60					CNV TA60	DVS TA60	DPS TA60	DSK TA60		GLW TA60	KYN TA60	KRM TA60		LST TA60	LNG TA60	LMR TA60	MAT TA60							SBD TA60	SBG TA60	SBA TA60	SBU TA60			
																														
 Toro Gradino Smaltato 30x120		AWD TS120	APN TS120	ATL TS120	CNV TS120		DPS TS120	DSK TS120	ECH TS120	GLW TS120		KRM TS120	BRC TS120	LST TS120	LNG TS120			NORF TS120	NORB TS120	NDW TS120	NST TS120	OP TS120	SBC TS120	SBD TS120		SBA TS120	SBU TS120	TRM TS120	TRV TS120	
 Toro Angolo Smaltato SX/DX 30x120		AWD TSA12	APN TSA12	ATL TSA12	CNV TSA12		DPS TSA12	DSK TSA12	ECH TSA12	GLW TSA12		KRM TSA12	BRC TSA12	LST TSA12	LNG TSA12			NORF TSA12	NORB TSA12	NDW TSA12	NST TSA12	OP TSA12	SBC TSA12	SBD TSA12		SBA TSA12	SBU TSA12	TRM TSA12	TRV TSA12	
 Toro Gradino Smaltato 40x120		AWD TS124							ECH TS124																					
 Toro Angolo Smaltato SX/DX 40x120		AWD TSA42							ECH TSA42																					
 Toro Gradino Smaltato 32x100			APN TS102				DPS TS102	DSK TS102		GLW TS102				LST TS102	LNG TS102							OP TS102						TRM TS102		
 Toro Angolo Smaltato SX/DX 32x100			APN TSA10				DPS TSA10	DSK TSA10		GLW TSA10				LST TSA10	LNG TSA10							OP TSA10						TRM TSA10		
 Toro Gradino Smaltato 30x90			APN TS900			DVS TS900								LST TS900	LMR TS900												SBU TS900	TRM TS900		
 Toro Angolo Smaltato SX/DX 30x90			APN TSA90			DVS TSA90								LST TSA90	LMR TSA90												SBU TSA90	TRM TSA90		
 Toro Gradino Smaltato 30x60					CNV TS600	DVS TS600	DPS TS600	DSK TS600		GLW TS600	KYN TS600	KRM TS600		LST TS600	LNG TS600	LMR TS600	MAT TS600							SBD TS600	SBG TS600	SBA TS600	SBU TS600			
 Toro Angolo Smaltato SX/DX 30x60					CNV TSA60	DVS TSA60	DPS TSA60	DSK TSA60		GLW TSA60	KYN TSA60	KRM TSA60		LST TSA60	LNG TSA60	LMR TSA60	MAT TSA60							SBD TSA60	SBG TSA60	SBA TSA60	SBU TSA60			

Special trims 20MM

Pezzi speciali 20 MM / Pièce spéciales 20MM / Sonderformteile 20 MM



DESCRIZIONE		FP	Artwood	Aspen	Atelier	Canvè	Davos	Deepstone	Dusk	Eiche	Glow	Keystone	Khroma	Le Briccole	Landstone	Lounge	Lumière	Materia	Noor Fine	Noor Bold	Nordic Wood	Norgestone	Open	Stone Box Caliza	Stone Box Dolomia	Stone Box Giava	Stone Box Paved	Stone Box Urbe	Thermae	Thermae Verso	
	Gradino Costa Retta 32x100	01 664		APN R101				DPS R101	DSK R101		GLW R101				LST R101	LNG R101							OP R101						TRM R101		
	Gradino Costa Retta 30x120	01 665	AWD R121	APN R121	ATL R121	CNV R121		DPS R121	DSK R121	ECH R121	GLW R121		KRM R121	BRC R121	LST R121	LNG R121			NORF R121	NORB R121	NDW R121	NST R121	OP R121	SBC R121	SBD R121		SBA R121	SBU R121	TRM R121	TRV R121	
	Gradino Costa Retta 30x60	02 625				CNV R61	DVS R61	DPS R61	DSK R61		GLW R61	KYN R61	KRM R61		LST R61	LNG R61	LMR R61	MAT R61							SBD R61	SBG R61	SBA R61	SBU R61			
	Angolo Curvilineo Costa Retta 120x120	01 690						DPS RA121	DSK RA121		GLW RA121		KRM RA121		LST RA121								OP RA121								
	Angolo Curvilineo Arrotondato 120x120	01 691						DPS TA121	DSK TA121		GLW TA121		KRM TA121		LST TA121								OP TA121								
	Angolo Curvilineo Costa Retta 100x100	01 681		APN RA101				DPS RA101	DSK RA101		GLW RA101				LST RA101	LNG RA101							OP RA101						TRM RA101		
	Angolo Curvilineo Arrotondato 100x100	01 685		APN TA101				DPS TA101	DSK TA101		GLW TA101				LST TA101	LNG TA101							OP TA101						TRM TA101		
	Angolo Curvilineo Costa Retta 60x60	01 664			ATL RA61	CNV RA61	DVS RA61	DPS RA61	DSK RA61		GLW RA61	KYN RA61	KRM RA61		LST RA61	LNG RA61	LMR RA61	MAT RA61				NST RA61	OP RA61		SBD RA61	SBG RA61	SBA RA61	SBU RA61	TRM RA61		
	Angolo Curvilineo Arrotondato 60x60	01 672			ATL TA61	CNV TA61	DVS TA61	DPS TA61	DSK TA61		GLW TA61	KYN TA61	KRM TA61		LST TA61	LNG TA61	LMR TA61	MAT TA61				NST TA61	OP TA61		SBD TA61	SBG TA61	SBA TA61	SBU TA61	TRM TA61		
	Griglia 20x60	02 590	AWD G260	APN G260	ATL G260	CNV G260	DVS G260	DPS G260	DSK G260	ECH G260	GLW G260	KYN G260	KRM G260	BRC G260	LST G260	LNG G260				NORF G260	NORB G260	NDW G260	NST G260	OP G260	SBC G260	SBD G260		SBA G260	SBU G260	TRM G260	TRV G260
	Griglia 20x50	02 590		APN G250				DPS G250	DSK G250		GLW G250				LST G250	LNG G250							OP G250						TRM G250		
	Griglia 20x45	02 590		APN G245			DVS G245								LST G245		LMR G245											SBU G245	TRM G245		
	Griglia 15x60	02 520															LMR G156	MAT G156								SBG G156					
	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	AWD GA260	APN GA260	ATL GA260	CNV GA260	DVS GA260	DPS GA260	DSK GA260	ECH GA260	GLW GA260	KYN GA260	KRM GA260	BRC GA260	LST GA260	LNG GA260				NORF GA260	NORB GA260	NDW GA260	NST GA260	OP GA260		SBD GA260		SBA GA260	SBU GA260	TRM GA260	TRV GA260
	Griglia Angolo SX/DX 20x50	1+1 610		APN GA250				DPS GA250	DSK GA250		GLW GA250				LST GA250	LNG GA250							OP GA250						TRM GA250		
	Griglia Angolo SX/DX 20x45	1+1 610		APN GA245			DVS GA245								LST GA245		LMR GA245											SBU GA245	TRM GA245		
	Griglia Angolo SX/DX 15x60	1+1 540															LMR GA156	MAT GA156								SBG GA156					

1+1 000

Price band per single piece
Fascia prezzo per singolo pezzo
Tranche de prix par pièce individuelle
Preisspanne pro Einzelstück

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines.
Die Formteile "On Demand" werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Slab for steps

Lastre per gradini / Dalles pour marches / Stufenplatten



DESCRIZIONE		FP	Aspen	Atelier	Canvè	Davos	Deepstone	Dusk	Glow	Khroma	Landstone	Lounge	Lumière	Norgestone	Open	Stone Box Caliza	Stone Box Dolomia	Stone Box Paved	Stone Box Urbe	Thermae	Thermae Verso
	Gradino Monografico 60x180x2	01 681	APN 180MO											NST 180MO							
	Gradino Monografico 60x120x2	01 678	APN 120MO	ATL 120MO	CNV 120MO		DPS 120MO	DSK 120MO	GLW 120MO	KRM 120MO	LST 120MO	LNG 120MO		NST 120MO	OP 120MO	SBC 120MO	SBD 120MO	SBA 120MO	SBU 120MO	TRM 120MO	TRV 120MO
	Gradino Monografico 60x90x2	01 676	APN 90MO			DVS 90MO					LST 90MO		LMR 90MO						SBU 90MO	TRM 90MO	
	Gradino Monografico 100x100x2	01 681	APN 100MO				DPS 100MO	DSK 100MO	GLW 100MO		LST 100MO	LNG 100MO			OP 100MO					TRM 100MO	
	Gradino Monografico 120x120x2	01 687					DPS 122MO		GLW 122MO	KRM 122MO	LST 122MO				OP 122MO						
	Gradino L17 Maxi 42x180x17	01 682	APN 180MX											NST 180MX							
	Gradino L17 Maxi 42x120x17	01 680	APN 120MX	ATL 120MX	CNV 120MX		DPS 120MX	DSK 120MX	GLW 120MX	KRM 120MX	LST 120MX	LNG 120MX		NST 120MX	OP 120MX	SBC 120MX	SBD 120MX	SBA 120MX	SBU 120MX	TRM 120MX	TRV 120MX
	Gradino L17 Maxi 42x90x17	01 678	APN 90MX			DVS 90MX					LST 90MX		LMR 90MX						SBU 90MX	TRM 90MX	
	Gradino L17 Maxi 82x100x17	01 682	APN 100MX				DPS 100MX	DSK 100MX	GLW 100MX		LST 100MX	LNG 100MX			OP 100MX					TRM 100MX	
	Gradino L17 Maxi 102x120x17	01 688					DPS 122MX		GLW 122MX	KRM 122MX	LST 122MX				OP 122MX						
	Gradino Elle 60x180x6,5	01 685	APN 180EL											NST 180EL							
	Gradino Elle 60x120x6,5	01 680	APN 120EL	ATL 120EL	CNV 120EL		DPS 120EL	DSK 120EL	GLW 120EL	KRM 120EL	LST 120EL	LNG 120EL		NST 120EL	OP 120EL	SBC 120EL	SBD 120EL	SBA 120EL	SBU 120EL	TRM 120EL	TRV 120EL
	Gradino Elle 60x90x6,5	02 678	APN 90EL			DVS 90EL					LST 90EL		LMR 90EL						SBU 90EL	TRM 90EL	
	Gradino Elle 100x100x6,5	01 684	APN 100EL				DPS 100EL	DSK 100EL	GLW 100EL		LST 100EL	LNG 100EL			OP 100EL					TRM 100EL	
	Gradino Elle 120x120x6,5	01 688					DPS 122EL		GLW 122EL	KRM 122EL	LST 122EL				OP 122EL						
	Toro Gradino 60x180x2	01 680	APN 180TO											NST 180TO							
	Toro Gradino 60x120x2	01 664	APN 120TO	ATL 120TO	CNV 120TO		DPS 120TO	DSK 120TO	GLW 120TO	KRM 120TO	LST 120TO	LNG 120TO		NST 120TO	OP 120TO	SBC 120TO	SBD 120TO	SBA 120TO	SBU 120TO	TRM 120TO	TRV 120TO
	Toro Gradino 60x90x2	01 656	APN 90TO			DVS 90TO					LST 90TO		LMR 90TO						SBU 90TO	TRM 90TO	
	Toro Gradino 100x100x2	01 674	APN 100TO				DPS 100TO	DSK 100TO	GLW 100TO		LST 100TO	LNG 100TO			OP 100TO					TRM 100TO	
	Toro Gradino 120x120x2	01 661					DPS 122TO		GLW 122TO	KRM 122TO	LST 122TO				OP 122TO						
	Toro Gradino Smaltato 60x120x2	01 682	APN 120TS	ATL 120TS	CNV 120TS		DPS 120TS	DSK 120TS	GLW 120TS	KRM 120TS	LST 120TS	LNG 120TS		NST 120TS	OP 120TS	SBC 120TS	SBD 120TS	SBA 120TS	SBU 120TS	TRM 120TS	TRV 120TS
	Toro Gradino Smaltato 60x90x2	01 677	APN 90TS			DVS 90TS					LST 90TS		LMR 90TS						SBU 90TS	TRM 90TS	
	Toro Gradino Smaltato 100x100x2	01 685	APN 100TS				DPS 100TS	DSK 100TS	GLW 100TS		LST 100TS	LNG 100TS			OP 100TS					TRM 100TS	
	Toro Gradino Smaltato 120x120x2	01 688					DPS 122TS		GLW 122TS	KRM 122TS	LST 122TS				OP 122TS						

! Minimum order 10 pcs / Ordine minimo pz. 10 / Minimum 10 pcs / Mindestbestellmenge 10 stk

Dry installation on grass

Posa a secco su erba / Pose à sec sur gazon / Trockenverlegung auf Grasgewichte

i Allows repositioning, for use by pedestrians or cyclists. No specific skills or equipment are required for installation.

Riposizionabile, per traffico pedonale o con cicli. Per la posa non occorrono specifiche competenze e attrezzature.

Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos. La pose n'exige pas de compétences ni d'outils spécifiques.

Umverlegbar, für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet. Für die Verlegung sind keine besonderen Kenntnisse und Werkzeuge erforderlichlich.



- PREPARATION**
Try out the arrangement of the slabs on the grass to find the best layout. Cut the ground around the edge of each slab with the aid of a spade. Remove the slabs and dig out soil to a depth of about 6 cm in the installation position of each one.
- SUBSTRATE**
Add a layer of fine gravel (particle size 0.5-1 cm) in the hole made for each slab to provide a level, firm substrate.
- INSTALLATION**
Put the slabs in place, making sure that the top face is level with or slightly below the surface of the ground.
- JOINTS**
If necessary, compact the ground around the edges of the slabs with a rubber hammer.

- PREPARAZIONE**
Appoggiare le lastre “in prova” verificandone la disposizione ottimale. Con una vanga, incidere il terreno lungo il perimetro di ogni lastra. Togliere le lastre e in corrispondenza rimuovere il terreno per circa 6 cm.
- SOTTOFONDO**
Nelle aree scavate, posizionare uno strato di ghiaietto (grana 0,5-1 cm) per livellare il sottofondo e renderlo stabile.
- POSA**
Appoggiare le lastre assicurandosi che il piano di calpestio sia a livello del terreno o leggermente più basso.
- FUGA**
Se necessario, compattare il terreno lungo i bordi delle lastre con un martelletto in gomma.

- PRÉPARATION**
Déposer les dalles pour « tester » leur disposition et trouver la meilleure. Délimiter le périmètre de chaque dalle avec une bêche. Retirer les dalles et, à leur place, creuser le sol sur 6 cm de profondeur.
- SUPPORT DE POSE**
Dans les endroits creusés, mettre une couche de gravier (granulométrie 0,5-1 cm) pour niveler le support de pose et le stabiliser.
- POSE**
Déposer les dalles en veillant à ce que la surface de piétinement soit exactement au même niveau que le sol ou à un niveau légèrement inférieur.
- JOINTS**
Le cas échéant, tasser le sol tout autour des dalles avec un maillet en caoutchouc.

- VORBEREITUNG**
Die Platten probeweise verlegen und ihre optimale Anordnung überprüfen. Mit einem Spaten um den äußeren Plattenrand eine Furche im Boden ziehen. Die Platten entfernen und den Bereich 6 cm tief ausheben.
- UNTERGRUND**
Den ausgehobenen Bereich mit einer Splittschicht (Korngröße 0,5-1 cm) verfüllen, um einen ebenen und stabilen Untergrund zu schaffen.
- VERLEGUNG**
Die Platten auf das Splittbett auflegen und darauf achten, dass sich die Trittebene auf bzw. etwas unterhalb der Erdbodenebene befindet.
- VERFUGUNG**
Das Erdreich entlang der Plattenränder ggf. mit einem Gummihammer verdichten.

DISCLAIMER. All the installation advice which follows is provided as general guidance on the possible applications and uses of ceramic coverings. In each actual case, installation methods must be chosen on the basis of careful assessment by skilled professionals, considering the specific characteristics of the context, the type of traffic and the regulatory framework. NovaBell therefore declines all responsibility.


DISCLAIMER. Tutte le presenti note sulla posa sono da intendere come informazioni generiche sulle possibili applicazioni e utilizzazioni del rivestimento ceramico. Nel caso concreto le scelte sulla modalità di posa necessitano di adeguate valutazioni da parte di professionisti qualificati, in base alle caratteristiche specifiche del contesto, del tipo di traffico e delle normative vigenti. NovaBell pertanto declina ogni responsabilità.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. Les remarques et observations ci-après doivent être considérées comme des informations de nature générale sur les applications et utilisations possibles du revêtement céramique. Dans la pratique, la méthode de pose doit être évaluée par des professionnels qualifiés, selon les caractéristiques du projet, le type de trafic et les normes en vigueur. Dès lors, NovaBell décline toute responsabilité.

DISCLAIMER. Diese Verlegehinweise gelten als allgemeine Informationen zu den Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten von keramischen Belägen. Die Wahl des Verlegeverfahrens ist im Einzelfall mit dem Fachmann auf der Grundlage des Einsatzumfeldes, der Beanspruchung und der geltenden Vorschriften abzustimmen. NovaBell übernimmt keine Haftung.

Laying with adhesives

Posa a colla / Pose collée / Verlegung im Kleberbett



- i** System suitable for use on driveways. Make a careful assessment of the bearing capacity of the surfaces in relation to the expected loads, and the characteristics of the substrate.

Sistema che permette il transito con autovetture. Valutare con cura la portanza delle superfici in relazione ai carichi che dovrà sopportare e alle caratteristiche del fondo.

Système qui autorise la circulation des voitures. Évaluer avec soin la capacité de charge des surfaces selon les charges auxquelles elles seront exposées et selon les caractéristiques du support de pose.

Das Verlegesystem ist für den Kfz-Verkehr geeignet. Die Tragfähigkeit der Flächen in Bezug auf die vorgesehenen Lasten und die Eigenschaften des Untergrundes ist sorgfältig zu prüfen.



- PREPARATION**
Prepare a compact layer of gravel and hard core at least 10 cm deep (loose stone foundation) and cast a layer of concrete with a suitable thickness (usually about 15-20 cm) on top. If water proofing is required, a layer of bitumen membrane can be added, with a polyethylene separator sheathing on top.
- SUBSTRATE**
Create a substrate of 5-10 cm with a rebar mesh about halfway through its depth. Ensure a suitable pitch (about 2%). Comply strictly with curing and stabilisation times.
- INSTALLATION**
Glue the slabs in place, coating both the back of the slab and the substrate. Use a high-performance outdoor adhesive specifically for porcelain stoneware and follow the producer's instructions. Provide expansion joints as required by the specific context.
- JOINTS**
Create joints of at least 4-5 mm with the aid of suitable spacers. The joint filler must be a specific product for outdoor use, applied in accordance with the producer's instructions. Clean after installation with a specific cleaner to remove all traces of adhesive and grout.


- PREPARAZIONE**
Predisporre uno strato compatto di ghiaia e pietrisco di almeno 10 cm (vespaio) sul quale effettuare una gettata di calcestruzzo con uno spessore adeguato (indicativamente di 15-20 cm). Qualora sia necessaria la impermeabilizzazione si posizionerà una idonea una guaina bituminosa coi sovrapporre uno strato di separazione in polietilene.
- SOTTOFONDO**
Stendere il letto di posa di 5-10cm, posizionando una rete elettrosaldata circa alla metà dello spessore. Prevedere una adeguata pendenza (indicativamente il 2%). Rispettare scrupolosamente i tempi di maturazione e stabilizzazione.
- POSA**
Incollare le lastre con il metodo della doppia spalmatura, stendendo uno strato di colla sul sottofondo e sulla lastra. Utilizzare un adesivo per esterni ad alte prestazioni, specifico per gres porcellanato, seguendo le indicazioni del produttore. Prevedere i necessari giunti di dilatazione secondo le esigenze specifiche del contesto.
- FUGA**
Predisporre le fughe utilizzando apposti distanziali di almeno 4-5mm. Il riempitivo per fughe deve essere un prodotto specifico per applicazioni in esterno, applicato secondo le prescrizioni del produttore. Effettuare la pulizia dopo posa con apposito detergente per rimuovere ogni residuo di adesivo e fugante.

- PRÉPARATION**
Mettre une couche compacte de gravier et pierraille d'au moins 10 cm d'épaisseur (vide sanitaire), sur laquelle couler la bonne épaisseur de béton (approximativement 15-20 cm). Si l'imperméabilisation est nécessaire, appliquer un feutre bitumé avec, au-dessus, une couche de séparation en polyéthylène.
- SUPPORT DE POSE**
Réaliser le lit de pose sur une épaisseur de 5-10 cm et positionner un treillis soudé environ à la moitié de l'épaisseur. Prévoir une inclinaison appropriée (approximativement 2 %). Respecter scrupuleusement les temps de prise et de stabilisation.
- POSE**
Coller les dalles selon la méthode du double encollage, en appliquant une couche de colle sur le support de pose et une couche de colle sur la dalle. Utiliser un mortier-colle pour extérieur à haute performance, spécialement fait pour le grès cérame, en observant les instructions du fabricant. Prévoir les joints de dilatation nécessaires selon les exigences spécifiques du projet.
- JOINTS**
Réaliser des joints d'au moins 4-5 mm à l'aide de croisillons. Les joints doivent être remplis avec un mortier tout spécialement mis au point pour les applications en extérieur, en observant les instructions du fabricant. Effectuer le nettoyage après pose avec un détergent prévu à cet effet pour éliminer tous les résidus de mortier-colle et mortier-joint.


- VORBEREITUNG**
Eine kompakte, mindestens 10 cm dicke Kies- und Splittschicht (Frostschuttschicht) aufschütten, auf die ein Betonbett geeigneter Dicke (ca. 15-20 cm) aufgebracht wird. Für eine ggf. notwendige Abdichtung werden Bitumenabdichtungsbahnen verklebt, auf die eine Trennschicht auf Polyethylen folgt.
- UNTERGRUND**
Das Kleberbett mit einer Dicke von 5-10 cm auftragen. Auf halber Höhe des Kleberbetts eine Gittermatte einrollen. Es muss auf ein angemessenes Gefälle (ca. 2 %) geachtet werden. Aushärtungs- und Stabilisierungszeit sind streng zu beachten.
- VERLEGUNG**
Die Platten im Battering-Floating-Verfahren, bei dem der Kleber auf dem Untergrund und der Plattenrückseite aufgetragen wird, verkleben. Einen Spezialkleber für Feinsteinzeug, der höchste Leistungsanforderungen erfüllt und für den Außenbereich geeignet ist, gemäß den Herstellerangaben verwenden. Gemäß den spezifischen Umgebungsbedingungen die notwendigen Dehnungsfugen berücksichtigen.
- VERFUGUNG**
Die Fliesen unter Verwendung von Fugenkreuzen mit einer Fugenbreite von mindestens 4-5 mm verlegen. Gemäß den Herstellerangaben mit einem Spezialmörtel für Außenbereiche verfugen. Nach der Verlegung mit einem hierfür geeigneten Reinigungsmittel alle Klebe- und Verfugrückstände entfernen.

Dry installation on gravel


Posa a secco su ghiaia / Pose à sec sur gravier / Trockenverlegung auf KiesGrasgewichte




PREPARATION
If laying on soil, dig out to a depth of 10-20cm; if the paving adjoins grass or any other uncompacted surface, a visible or concealed containing kerb (in stone, metal or PVC) should be used.Level and compact the surface with sand or soil. A geotextile layer will separate the substrate from the soil and prevent the growth of weeds.



SUBSTRATE
Lay a level of fine gravel (particle size 30-40 mm) about 10 cm deep (a deeper layer means better drainage). Level with a straightedge and compact thoroughly, with a mechanical compactor if necessary. When installing on gravel over a waterproofed screed, a thinner layer of gravel is sufficient.



INSTALLATION
Arrange the slabs in accordance with the chosen layout; if they are installed close together the specific spacers can be used, always leaving a joint of at least 4-5 mm. A white rubber hammer can be used for any adjustments.



JOINTS
Joints of 4-10 mm should be filled with a polymer sand filler, specifically for installations of this kind, which is compact but still allows drainage. Otherwise, leave the gaps empty or fill them with washed sand. When slabs are installed with very large gaps (4-5 cm), these should be filled with gravel of suitable particle size.

PREPARAZIONE
In caso di posa su terreno, asportare il terreno per uno spessore di 10-20cm; se il pavimento è adiacente a una zona erbosa o comunque non compatta è consigliabile installare una filetta di contenimento a vista o a scomparsa (in pietra, metallo o pvc). Livellare e compattare il piano utilizzando sabbia o terriccio. Il posizionamento di uno strato di geotessuto permette di separare il sottofondo dal terreno ed evita l'insorgenza di vegetazione infestante.

SOTTOFONDO
Posizionare uno strato di ghiaia indicativamente di 10cm (lo spessore migliora il drenaggio) utilizzando ghiaietto a granulometria media (circa 30-40 mm). Livellare con una staggia e compattare accuratamente, eventualmente utilizzando una piastra compattatrice meccanica. In caso di posa a ghiaia su massetto opportunamente impermeabilizzato, è sufficiente uno strato inferiore di ghiaia.

POSA
Appoggiare le lastre secondo il piano di posa, in caso di posa ravvicinata è possibile utilizzare distanziali specifici, lasciando sempre una fuga minima di 4-5mm. Per eventuali aggiustamenti si può utilizzare un martelletto in gomma bianca.

FUGA
Per fughe di 4-10mm è consigliabile l'uso di un fugante in sabbia polimerica, compatta ma drenante, specifica per questi impieghi. In alternativa lasciarle vuote o riempire lo spazio con sabbia lavata. In caso di lastre con posa molto distanziata (4-5cm) gli spazi sono riempiti con ghiaia di adeguata granulometria.

PRÉPARATION
Pour la pose en pleine terre, creuser le sol sur 10-20 cm de profondeur. Si le carrelage se trouve à proximité d'une zone d'herbe ou, quoi qu'il soit, d'une zone non compacte, il est recommandé d'installer une structure de confinement apparente ou invisible (en pierre, en métal ou en PVC). Nivelier et tasser la surface de pose avec du sable ou du terreau. L'application d'un géotextile permet de séparer le support du sol naturel et empêche la végétation d'envahir le carrelage.

SUPPORT DE POSE
Mettre une couche de gravier d'approximativement 10 cm d'épaisseur (l'épaisseur optimise le drainage). Utiliser un gravier de moyenne granulométrie (environ 30-40 mm). Nivelier avec une règle à niveau, puis bien tasser avec, le cas échéant, une plaque mécanique. Pour la pose sur chape correctement imperméabilisée, une plus petite couche de gravier suffit.

POSE
Déposer les dalles selon le schéma de pose. Si les dalles sont posées très près l'une de l'autre, il est possible d'utiliser des croisillons spécifiques, en veillant toujours à laisser un espace minimum de 4-5 mm entre les dalles. Utiliser un maillet en caoutchouc blanc pour les éventuelles rectifications de niveau.

JOINTS
Pour les joints de 4-10 mm, il est recommandé d'utiliser du sable polymère, compact mais drainant, tout spécialement prévu pour ce genre de pose. Autrement, laisser les joints vides ou les remplir avec du sable lavé. Si les dalles sont posées très loin l'une de l'autre (4-5 cm), remplir les joints avec du gravier de granulométrie appropriée.

VORBEREITUNG
Bei Verlegung auf dem Erdboden ist eine 10-20 cm tiefe Aushebung erforderlich. Wenn der Belag an eine Grünfläche bzw. eine unverfestigte Fläche angrenzt, ist eine erhöhte oder bodenebene Umfriedung (aus Stein, Metall oder PVC) anzulegen. Den Untergrund mit Sand oder Erdreich nivellieren und verdichten. Eine Abdeckung mit Wurzelvlies trennt den Belaguntergrund vom Erdreich und verhindert das Durchwachsen von Unkraut.



UNTERGRUND
Eine etwa 10 cm dicke Kiesschicht (für eine bessere Drainage) mittlerer Korngröße (30-40 mm) aufschütten. Mit einer Latte abziehen und gründlich, ggf. mit einer Rüttelplatte verdichten. Bei Verlegung im Kiesbett auf entsprechend abgedichtetem Estrich ist eine dünnere Kiesschicht hinreichend.

VERLEGUNG
Die Platten entsprechend dem Verlegeplan auflegen. Bei nah aneinander liegenden Platten sind spezielle Fugenkreuze zu verwenden und soll stets eine Fugenbreite von mindestens 4-5 mm gewahrt werden. Etwaige Korrekturen können mit einem Gummihammer vorgenommen werden.


VERFUGUNG
Für 4-10 mm breite Fugen wird ein kompakter und zugleich wasserableitender Polymerfugensand empfohlen. Andernfalls die Fugen leer lassen oder mit gewaschenem Sand verfüllen. Bei großfugig verlegten Platten (4-5 cm) sind die Plattenzwischenräume mit Kies von entsprechender Körnung zu verfüllen.

Dry installation on sand


Posa a secco su sabbia / Pose à sec sur sable / Trockenverlegung auf Sand




PREPARATION
Level the zone for paving with the aid of a straightedge.



SUBSTRATE
A layer of sand at least 5-10 cm deep is recommended.



INSTALLATION
Position the slabs with the aid of spacers or a bar so that the joints are perfectly aligned, and level the surface with the aid of a straightedge. A white rubber hammer can be used for any adjustments.



JOINTS
Fill the gaps between slabs with sand to prevent the risk of tripping..

PREPARAZIONE
Livellare la zona da pavimentare aiutandosi con una staggia.

SOTTOFONDO
È consigliabile la presenza di uno strato di sabbia di almeno 5-10 cm.

POSA
Posizionare le lastre, aiutandosi con distanziali o con una barra per allineare perfettamente le fughe regolare la planarità controllando con una staggia. Per eventuali aggiustamenti si può utilizzare un martelletto in gomma bianca.

FUGA
Riempire con sabbia gli spazi tra le lastre per evitare il pericolo di inciampi.

PRÉPARATION
Avec une règle à niveau, niveler l'endroit où les dalles seront posées.

SUPPORT DE POSE
Il est préférable que la couche de sable ait au moins 5-10 cm d'épaisseur.

POSE
Positionner les dalles à l'aide de croisillons ou avec une barre pour aligner parfaitement les joints, et contrôler l'horizontalité avec une règle à niveau. Utiliser un maillet en caoutchouc blanc pour les éventuelles rectifications de niveau.

JOINTS
Remplir de sable les espaces entre les dalles pour prévenir les trébuchements.

VORBEREITUNG
Den vorgesehenen Belagbereich mit einer Latte nivellieren.

UNTERGRUND
Es wird ein Sandbett mit einer Dicke von mindestens 5-10 cm empfohlen.

VERLEGUNG
Die Platten verlegen. Die Platten sind mit Hilfe von Fugenkreuzen oder einem Stab auszurichten. Die Ebenheit mit einer Latte prüfen. Etwaige Korrekturen können mit einem Gummihammer vorgenommen werden.

VERFUGUNG
Die Fugen zwischen den Platten mit Sand verfüllen, um die Stolpergefahr zu unterbinden.

DISCLAIMER. All the installation advice which follows is provided as general guidance on the possible applications and uses of ceramic coverings. In each actual case, installation methods must be chosen on the basis of careful assessment by skilled professionals, considering the specific characteristics of the context, the type of traffic and the regulatory framework. NovaBell therefore declines all responsibility.


DISCLAIMER. Tutte le presenti note sulla posa sono da intendere come informazioni generiche sulle possibili applicazioni e utilizzazioni del rivestimento ceramico. Nel caso concreto le scelte sulla modalità di posa necessitano di adeguate valutazioni da parte di professionisti qualificati, in base alle caratteristiche specifiche del contesto, del tipo di traffico e delle normative vigenti. NovaBell pertanto declina ogni responsabilità.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. Les remarques et observations ci-après doivent être considérées comme des informations de nature générale sur les applications et utilisations possibles du revêtement céramique. Dans la pratique, la méthode de pose doit être évaluée par des professionnels qualifiés, selon les caractéristiques du projet, le type de trafic et les normes en vigueur. Dès lors, NovaBell décline toute responsabilité.

DISCLAIMER. Diese Verlegehinweise gelten als allgemeine Informationen zu den Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten von keramischen Belägen. Die Wahl des Verlegeverfahrens ist im Einzelfall mit dem Fachmann auf der Grundlage des Einsatzumfeldes, der Beanspruchung und der geltenden Vorschriften abzustimmen. NovaBell übernimmt keine Haftung.

Installation as a raised paving

Posa sopraelevata / Pose surélevée / Verlegung auf Stelzlagern




A lightweight, convenient system, with slabs which can be lifted off for inspection. It improves thermal insulation and is able to accommodate pipes and cables.

Sistema leggero e funzionale, con lastre ispezionabili. Migliora l'isolamento termico e permette di alloggiare tubi e cavi.

Système léger et pratique, avec espace technique facile à inspecter. Optimise le calorifugeage et permet le passage des tuyaux et câbles.

Leichtes, praktisches System mit inspizierbaren Platten. Verbessert die Wärmeisolierung und ermöglicht die Verlegung von Leitungen und Kabeln.

1



CAUTION


Caution: risk of breakage. In the event of a heavy item falling on a slab resting on pedestals, the concentrated impact of the object falling from some height could cause it to break, with a potential risk for anyone in the vicinity. The table on page 106 suggests some appropriate precautions, the specific suitability of which must be assessed by a qualified professional in relation to the context and local regulations.

Caution: risk of lifting. When outdoor patio coverings and pavings are installed without glue or fasteners, strong winds may lift and move the slabs, with the risk of personal injury or damage to property. NovaBell urges customers to check the installation method, specific weather conditions and local regulations with a qualified professional and adopt solutions which avoid all risks.

PREPARATION

For assessments on the type of pedestal (fixed, self-levelling) and the height of the top surface, advice from an expert and/or the pedestal supplier is essential. When calculating the number of pedestals and any edge finishing accessories, bear in mind any offcuts and the size of the area for paving in relation to the installation module.

2




SUBSTRATE

The substrate must be appropriately waterproofed and have a suitable pitch (1.5-2%) and systems for water drainage. The surface must have the strength required to support the concentrated load applied by the pedestals.

3

4



INSTALLATION - Position the pedestals in accordance with the optimal installation grid, taking care to adapt the module to the area for paving and avoid perimeter offcuts of less than 10 cm. Please refer to the table on page 117.

JOINTS - Pedestals should be arranged with the aid of a spacer which leaves a joint of 2-4 mm between tiles. The open gap created allows rainwater to drain into the cavity underneath.

AVVERTENZE

Avvertenza: rischio rottura. Nell'eventualità che un oggetto pesante cadesse su una lastra appoggiata su supporti, l'impatto concentrato da una determinata altezza potrebbe causarne la rottura, creando un potenziale rischio per eventuali passanti. La tabella di pag. 106 suggerisce alcune misure cautelative, la cui idoneità specifica deve essere valutata da un professionista abilitato in base al contesto e alle normative locali.

Avvertenza: rischio sollevamento. In terrazze e pavimentazioni esterne posate in appoggio, è possibile che l'azione di un forte vento possa sollevare e muovere le lastre, con il pericolo di causare danni a cose o persone. NovaBell raccomanda di verificare con un professionista abilitato la tipologia di posa, le condizioni ambientali specifiche e le normative locali, adottando soluzioni idonee a evitare ogni rischio.

PREPARAZIONE

Per le valutazioni sul tipo di supporto (fissi, autolivellanti) e sulla altezza del piano di calpestio è indispensabile la consulenza di un esperto e/o della azienda fornitrice dei supporti. Nel calcolo della quantità di supporti e di eventuali accessori per la finitura perimetrale, occorre tener conto dello sfrido e della conformazione dell'area da pavimentare in funzione del modulo di posa.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere adeguatamente impermeabilizzato, avere le necessarie pendenze (1,5-2%) e idoneo sistema di raccolta delle acque. Il piano deve avere la portanza per sopportare il carico puntuale dei supporti.

POSA - Posizionare i supporti individuando il reticolato di posa ottimale, tenuto conto dell'adattamento del modulo rispetto allo spazio da pavimentare, evitando ritagli perimetrali inferiori a 10cm. Vi invitiamo a consultare la tabella di pagina 117.

FUGA - I supporti sono predisposti con un distanziale che lascia una fuga di 2-4 mm. Lo spazio rimane aperto permettendo il deflusso dell'acqua piovana nell'intercapedine.

MISE EN GARDE

Mise en garde : risque de rupture. Si un objet lourd tombait sur une dalle reposant sur des plots, l'impact concentré de cette chute depuis une certaine hauteur pourrait en causer la rupture, créant ainsi un risque potentiel pour d'éventuels passants. Le tableau de la p. 106 propose certaines mesures de précaution, dont la conformité spécifique doit être évaluée par un professionnel habilité, en fonction du contexte et des réglementations locales.

Mise en garde : risque de soulèvement. Sur les terrasses et sols extérieurs posés en appui, les dalles peuvent être soulevées et déplacées sous l'effet de la force du vent, risquant ainsi de causer des dommages aux biens et aux personnes. NovaBell recommande de vérifier avec un professionnel habilité le type de pose, les conditions spécifiques de l'environnement ainsi que les réglementations locales, en adoptant des solutions adéquates permettant d'éviter tous les risques.

PRÉPARATION

Pour choisir le type de plots (fixes, autonivelants) et la hauteur de la surface de piétinement, il est impératif de s'adresser à un spécialiste et/ou au fabricant des plots. Pour calculer le nombre des plots et des éventuels accessoires nécessaires pour la finition des bords, il convient de tenir compte des déchets produits et de la configuration de la zone à carreler en fonction du module de pose.

SUPPORT DE POSE

Le support de pose doit être correctement imperméabilisé, présenter les inclinaisons nécessaires (1,5-2 %) et un bon système de collecte des eaux. La surface de pose doit avoir une capacité de charge appropriée pour résister à la charge ponctuelle des plots.

POSE - Positionner les plots selon le quadrillage optimal déterminé au préalable, en tenant compte de l'adaptation du module à la zone à carreler et en évitant les coupes inférieures à 10 cm sur le périmètre. Nous vous invitons à consulter le tableau page 117.

JOINTS - Les plots sont posés à l'aide d'un croisillon qui laisse un espace de 2-4 mm. Cette distance reste ouverte pour que l'eau de pluie puisse s'écouler dans l'espace technique.

WARNUNG

Warnung: Bruchrisiko. Wenn ein schwerer Gegenstand aus einer bestimmten Höhe auf eine auf Stelzlägern aufliegende Platte herabfällt, kann diese durch den konzentrierten Aufschlag brechen, was ein potentielles Risiko für zufällig anwesende Personen darstellt. Die Tabelle auf S. 106 enthält einige Vorsichtsmaßnahmen, die jeweils nach Beurteilung eines Fachmanns unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und örtlichen Bestimmungen anzuwenden sind.

Warnung: Risiko der Abhebung. Bei Terrassen und umgebunden verlegten Bodenbelägen im Außenbereich können sich die Platten durch Einwirkung von starkem Wind heben und verschieben, wodurch die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. NovaBell empfiehlt deshalb, mit einem Fachmann die Verlegeart, die Umgebungsbedingungen und die örtlichen Bestimmungen zu überprüfen und geeignete Lösungen zur Vermeidung jeglichen Risikos anzuwenden.

VORBEREITUNG

Für die Wahl des Stelzlagersystems (fest, selbstnivellierend) und der Aufstellungshöhe ist die Beratung durch einen Fachmann und/oder durch den Lieferanten der Stelzlager erforderlich. Bei der Berechnung der Zahl der Stelzlager und des etwaigen Zubehörs für den Randabschluss sind der Verschnitt und die Größe des Verlegebereichs in Abhängigkeit vom Verlegemodul zu berücksichtigen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss entsprechend abgedichtet sein, das notwendige Gefälle aufweisen (1,5-2 %) und ein geeignetes Entwässerungssystem besitzen. Die Tragfähigkeit der Fläche muss für die Punktlast der Stelzlager geeignet sein.

VERLEGUNG - Die Stelzlager in einem optimalen Raster unter Anpassung des Moduls an den Verlegebereich positionieren. Randausschnitte von weniger als 10 cm sind zu vermeiden. Bitte schlagen Sie in der Tabelle auf Seite 117 nach.

VERFUGUNG - Die Stelzlager sind mit einem Fugenkreuz für eine Fugenbreite von 2-4 mm ausgerüstet. Die Fuge bleibt offen, so dass das Regenwasser in den Bodenzwischenraum abfließen kann.

Raised installation table

Tabella per la posa sopraelevata / Tableau pour la pose surélevée / Tabelle für die Verlegung auf Stelzlägern

OutWalk²⁰_{MM}

Size Formato	Up to 2 cm Altezza fino a 2 cm	Support's m² Supporti al m²	From 2 to 10 cm Altezza da 2 a 10 cm	From 10 to 30 cm Altezza da 10 a 30 cm
120x120 RET. 48"x48" 	9 piedi 9 supports	2,78	9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
100x100 RET. 39"x39" 	9 piedi 9 supports	4	9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	9 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 9 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
60x60 RET. 24"x24" 	4 piedi 4 supports	2,78	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
30x60 RET. 12"x24" 	4 piedi 4 supports	5,56	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
60x120 RET. 24"x48" 	6 piedi 6 supports	2,78	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
30x120 RET. 12"x48" 	6 piedi 6 supports	5,56	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
40x120 RET. 16"x48" 	6 piedi 6 supports	4,17	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
30x180 RET. 12"x71" 	8 piedi 8 supports	5,56	8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
60x180 RET. 24"x71" 	8 piedi 8 supports	2,78	8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	8 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 8 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato
60x90 RET. 24"x36" 	6 piedi 6 supports	3,7	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato	6 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets 6 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato

OutWalk³⁰_{MM}

80x80 RET. 31"x31½"
40x80 RET. 16"x31½"
60x60 RET. 24"x24"

Please contact technical office NovaBell
Contattare ufficio tecnico NovaBell
Contacter le bureau technique NovaBell
Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Büro von NovaBell auf

Raised with bars for mixed sizes

Sopraelevata con barre per formati misti / Surélevée avec barres pour formats mixtes / Aufgestellte Verlegung mit Metallstreben für gemischte Formate



IMPORTANT NOTES

This solution shares the specific characteristics of raised floor installations, so the pedestal manufacturer and/or specialist installers must be consulted with regard to installation and feasibility.

MISES EN GARDE

Cette solution présente les mêmes particularités que pour la pose surélevée : pour l'installation et la faisabilité, il est donc nécessaire de s'adresser au fabricant des plots et/ou aux installateurs spécialisés.

Thanks to the adjustable pedestals with metal bars, the system allows "plank" sizes to be installed as raised pavings outdoors, and the combination of different sizes (for wood or stone slabs, for example).

Grazie ai supporti regolabili con barre metalliche, il sistema permette la posa in sopraelevato per esterni di formati "a doghe" e la combinazione di formati diversi (ad esempio per lastre legno o pietra).

Grâce aux plots réglables avec barres métalliques, le système permet la pose surélevée pour extérieurs aux formats « à lattes » et la combinaison de formats différents (par exemple pour les dalles bois ou pierre).

Dank der verstellbaren Stelzlager mit Metallstreben ermöglicht das System die aufgestellte Verlegung in Außenbereichen von Formaten im Parkettstil und die Kombination verschiedener Formate (z.B. für Holz- oder Steinplatten).

AVVERTENZE DI POSA

Questa soluzione presenta le stesse peculiarità della posa sopraelevata, è quindi necessario per l'installazione e la fattibilità, far riferimento al produttore dei supporti e/o agli installatori specializzati.

WARNHINWEISE

Diese Lösung weist die gleichen Eigenschaften wie die aufgestellte Verlegung auf. Für Installation und Machbarkeit den Hersteller der Stelzlager und/oder Fachinstallateur zu Rate ziehen.

Cutting and handling

Taglio e movimentazione / Coupe et manutention / Schneiden und Handhaben



photo RUBB® Tools Italia



photo La Brevetti Montolit SpA

CUTTING AND DRILLING

20 mm porcelain stoneware slabs must be cut using wet or dry tools with diamond discs specifically recommended for porcelain stoneware, widely available on the market. When drilling holes in 20 mm porcelain stoneware, use diamond core bits specifically for porcelain stoneware. In both cases, comply strictly with the instructions provided by the tool, disc and bit producers.

TAGLIO E FORATURA

Per tagliare le lastre in gres porcellanato 20mm è necessario impiegare utensili (a secco o ad acqua) con dischi diamantati specifici per gres porcellanato, facilmente reperibili sul mercato. Per forare le lastre in gres porcellanato 20mm utilizzare punte a tazza specifiche per gres porcellanato.

COUPE ET PERÇAGE

La coupe des dalles en grès cérame 20 mm nécessite l'utilisation d'outils (à sec ou à eau) munis de disques diamant pour grès cérame que l'on trouve dans le commerce. Pour percer les dalles en grès cérame 20 mm, utiliser des scies cloche diamantées pour grès cérame. Dans les deux cas, respecter scrupuleusement les indications du fabricant des outils et des abrasifs.

SCHNEIDEN UND HANDHABEN

Schneiden und Bohren Zum Schneiden der Platten aus Feinsteinzeug 20 mm sind Trocken- oder Nassschneider mit speziellen Diamantscheiben für Feinsteinzeug erforderlich, die problemlos im Fachhandel erhältlich sind. Zum Bohren der Platten aus Feinsteinzeug 20 mm spezielle Lochsägen für Feinsteinzeug verwenden. In beiden Fällen sind die Angaben der Hersteller der Werkzeuge und Schleifmittel zu befolgen.

HANDLING SLABS

Tools with handles are available for the easy, safe lifting and handling of slabs.

MOVIMENTAZIONE LASTRE

Per facilitare la movimentazione delle lastre sono disponibili utensili con maniglia, che permettono di sollevare e muovere le lastre in modo agevole e sicuro.

MANUTENTION DES DALLES

Pour faciliter la manutention des dalles, il existe des outils munis d'une poignée permettant de les soulever et de les déplacer en toute sécurité.

HANDHABUNG DER PLATTEN

Zur leichteren Handhabung der Platten gibt es Werkzeuge mit Griff, die ein bequemes und sicheres Heben und Bewegen der Platten ermöglichen.

Maintenance and warning / Manutenzione e avvertenze / Maintenance et remarques / Pflegehinweise und Vorschriften

CARE and MAINTENANCE. Our porcelain stoneware tiles are made from raw materials of great technical potential. This potential is enhanced by means of a production process where the body and surface of the material are treated in exactly the same way, where the tile's shape and appearance are rendered permanent by firing at temperatures which may even exceed 1200°C. This ensures that the surface and body of the tile become one, adding style and beauty to its intrinsic strength. Consequently, tiles' natural surfaces are stable against and unaffected by the chemicals specified by the toughest international standards (ISO, EN, ASTM/ANSI), as documented by our product technical data sheets. Similarly, these surfaces are so compact as to be impenetrable by many potentially staining substances, and this is also documented by the results of the tests performed in accordance with the above standards.

CLEANING AFTER THE INSTALLATION

1. Cleaning "after the installation" helps remove residues of grout-joints, cement and lime. This is mandatory at the end of the installation, for glazed tiles and unglazed tiles.
2. If the cleaning "after the installation" is not carried out properly or if it is not carried out at all, this can often result in marks that prevent the floor from being cleaned properly even if good daily cleaning is performed

RESIDUE TO BE REMOVED	TYPE OF DETERGENT	DETERGENT'S NAME	FABRICATOR
Cement-based grouts	buffered acid based	Ultracare Keranet	MAPEI
Cement		Cement Remover	FABER CHIMICA
		Deterdek Pro	FILA

DAILY / STANDARD CLEANING

Use warm water and a high quality microfibre cloth, like MAGIC CLEAN by Bonasystems Italia. If needed, use warm water and a very diluted neutral detergent or warm water and a universal degreaser. When finished, always rinse with water and a clean microfibre cloth.

TYPE OF OPERATION	TYPE OF DETERGENT	DETERGENT'S NAME	FABRICATOR
Clean on a daily basis	neutral, universal degreaser	Ultracare Multicleaner	MAPEI
		Floor Cleaner	FABER CHIMICA
		Cleaner Pro	FILA

EXTRA CLEANING

This procedure is carried out to remove stains or residues that are particularly old or stubborn. Make sure to always perform a precautionary test before using the product (on a tile that is not laid), especially for Honed or Polished products. The table shown below indicates the detergents that are effective according to the type of stains.

RESIDUE TO BE REMOVED	TYPE OF DETERGENT	DETERGENT'S NAME	FABRICATOR
Grease	multipurpose, alkaline based	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Deep Degreaser	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA
Wine, Coffee	multipurpose, alkaline based	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
Coke,		Coloured Stain Remover	FABER CHIMICA
Fruit juice		PS87 Pro	FILA

WARNING. It should be remembered that all ceramics are intrinsically vulnerable to attack by hydrofluoric acid and its compounds. It is equally important to remember that this acid may cause serious, permanent injury, even merely by contact, to anyone who uses it without the necessary precautions. Sometimes, products containing this acid are offered on the market to remove some types of stains (e.g. rust) or to increase the grip of a ceramic surface, since it is strongly corrosive.

MANUTENZIONE e CURA. Le nostre piastrelle di gres porcellanato sono ottenute a partire da materie prime di grande potenzialità tecnica. Questa potenzialità viene esaltata attraverso un processo produttivo integrale per massa e superficie dove forma ed estetica sono stabilizzate dalla cottura a temperatura che possono superare i 1200 °C. In questo modo la superficie risulta un tutt'uno con la massa arricchendo la forza con l'estetica e la bellezza. Grazie a questo, le superfici naturali delle piastrelle sono stabili e inalterabili rispetto alle sostanze chimiche previste dalle normative internazionali più severe (ISO, EN, ASTM/ANSI) come documentato nelle nostre schede tecniche. Allo stesso modo, la compattezza di queste superfici le rende, di fatto impenetrabili da parte di molteplici sostanze macchianti e anche questo è documentato dai risultati delle prove eseguite secondo le normative di cui sopra.

PULIZIA DOPO POSA

1. La pulizia "dopo posa" serve per rimuovere i residui di stucchi per le fughe, cemento.
2. Una pulizia "dopo posa" male effettuata, o addirittura non fatta, è spesso causa di aloni che impediscono di mantenere pulito il pavimento nonostante una buona pulizia quotidiana.

RESIDUO DA RIMUOVERE	TIPO DI DETERGENTE	NOME DETERGENTE	PRODUTTORE
Stucchi Cementizi / Cemento	a base di acidi tamponati	Ultracare Keranet	MAPEI
		Cement Remover	FABER CHIMICA
		Deterdek Pro	FILA

PULIZIA QUOTIDIANA

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità. Al bisogno utilizzare acqua calda e detergente neutro molto diluito o acqua calda e sgrassatore universale A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua e panno in microfibra pulito.

TIPO DI OPERAZIONE	TIPO DI DETERGENTE	NOME DETERGENTE	PRODUTTORE
Pulizia Quotidiana	neutro, sgrassatore universale	Ultracare Keranet	MAPEI
		Floor Cleaner	FABER CHIMICA
		Cleaner Pro	FILA

PULIZIA STRAORDINARIA

Viene effettuata per rimuovere macchie o residui particolarmente vecchi o resistenti. Prima dell'uso fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare su Spazzolati e Levigati. Nella tabella sotto sono indicati detergenti efficaci a seconda del tipo di macchia.

RESIDUO DA RIMUOVERE	TIPO DI DETERGENTE	NOME DETERGENTE	PRODUTTORE
Grassi	Polifunzionali, a base alcalina	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Deep Degreaser	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA
Vino, Caffè, Coca-Cola, Succhi di frutta	Polifunzionali, a base alcalina	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Coloured Stain Remover	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA

AVVERTENZE. Ci sembra opportuno ricordare che tutti i materiali ceramici, per loro natura, sono attaccabili dall'acido fluoridrico e dai suoi composti. Ci sembra altrettanto importante ricordare che tale acido può causare danni gravi e irreversibili, anche solo per contatto, a chi lo utilizza senza attente cautele. A volte, prodotti che lo contengono, sono proposti come pulitori per certi tipi di macchie (ad es. quelle di ruggine) o per aumentare il grip di una superficie ceramica, essendo un forte corrosivo.

ENTRETIEN et SOIN. Nos carreaux en grès cérame sont issus de matières premières présentant un haut potentiel technique. Ce potentiel est valorisé par un procédé de production intégral pour la masse et la surface où la forme et l'esthétique sont stabilisées par une cuisson à des températures pouvant dépasser 1200°C. La surface forme ainsi un tout avec la masse, ce qui renforce son aspect esthétique et sa beauté.

Grâce à ce procédé, les surfaces naturelles des carreaux sont stables et inaltérables face aux substances chimiques mentionnées dans les normes internationales les plus sévères (ISO, EN, ASTM/ANSI) comme l'indiquent nos fiches techniques. De la même manière, la compacité de ces surfaces empêche les multiples substances tachantes de pénétrer le matériau, comme le montrent les résultats des essais effectués sur la base des normes mentionnées plus haut.

NETTOYAGE APRÈS POSE

1. Le nettoyage « après pose » sert à enlever les résidus de mortier, de ciment, de chaux et de ciment-joint. Il est obligatoire à la fin du chantier, aussi bien pour les carreaux émaillés que pour les carreaux non émaillés.
2. Un mauvais nettoyage « après pose », voire même l'absence de nettoyage, entraîne souvent la formation d'auréoles qui compromettent la propreté du revêtement de sol, même après un bon nettoyage quotidien.

RÉSIDU À ENLEVER	TYPE DE DÉTERGENT	NOM DES DÉTERGENTS	FABRICANT
Ciments-joints	à base d'acides tamponnés	Ultracare Keranet	MAPEI
		Cement Remover	FABER CHIMICA
		Deterdek Pro	FILA

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Utiliser de l'eau chaude et un chiffon en microfibre de bonne qualité. Si besoin, utiliser de l'eau chaude et un détergent neutre très dilué ou de l'eau chaude et un dégraissant universel. Après chaque lavage, toujours rincer avec de l'eau et un chiffon en microfibre propre.

TYPE D'OPERATION	TYPE DE NETTOYAGE	NOM DES DÉTERGENTS	FABRICANT
Nettoyages journalier	neutre, dégraissant universel	Ultracare Multicleaner	MAPEI
		Floor Cleaner	FABER CHIMICA
		Cleaner Pro	FILA

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE

Il sert à éliminer les taches ou les résidus particulièrement anciens ou tenaces. Effectuer toujours des tests avant emploi (sur un carreau non posé), notamment sur les produits Poncés et Polis. Veuillez trouver dans le tableau ci-après des détergents efficaces en fonction du type de tache.

RÉSIDU À ENLEVER	TYPE DE NETTOYAGE	NOM DES DÉTERGENTS	FABRICANT
Graisses	alcalins universels	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Deep Degreaser	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA
Vin, Café, Coca-Cola, Jus de fruits	alcalins universels	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Coloured Stain Remover	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA

MISES EN GARDE. Il nous semble opportun de rappeler que tous les matériaux céramiques sont naturellement attaquables par l'acide fluorhydrique et ses composés. Il nous paraît également important de rappeler que cet acide peut causer des blessures graves et irréversibles, même par simple contact, à ceux qui l'utiliseraient sans prendre les précautions nécessaires. Il arrive que des produits en contenant soient proposés pour éliminer certaines taches, comme celles de rouille, ou pour augmenter l'adhérence d'une surface céramique, car c'est un puissant corrosif.

REINIGUNG UND PFLEGE. Unsere Feinsteinzeugfliesen werden aus Rohstoffen mit einem hohen Leistungspotenzial hergestellt. Im Herstellungsprozess, wenn Fliesenkörper und Oberfläche in einem einzigen Brenngang bei Brenntemperaturen von mitunter mehr als 1.200 °C ihre endgültige Form und Optik erhalten, erfährt dieses Leistungspotenzial eine zusätzliche Steigerung: Oberfläche und Fliesenkörper verschmelzen zu einem einheitlichen Ganzen und die hervorragenden Leistungsmerkmale werden durch eine hochwertige Ästhetik ergänzt. Aus diesem Grund sind die natürlichen Fliesenoberflächen, wie aus unseren Datenblättern ersichtlich, den strengsten internationalen Normen (ISO, EN, ASTM/ANSI) entsprechend chemikalienfest und -beständig. Die kompakte Beschaffenheit sorgt zudem dafür, dass sie undurchdringlich für zahlreiche Fleckenbildner sind. Diese Eigenschaft wird ebenfalls von den Prüfergebnissen gemäß den genannten Normen belegt.

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

1. Die Reinigung „nach dem Verlegen“ dient zur Entfernung der Spachtelrückstände, Zementrückstände und Kalkrückstände. Sie ist am Ende der Bauarbeiten für die glasierten und unglasierten Fliesen obligatorisch.
2. Eine schlecht ausgeführte oder eventuell gar nicht ausgeführte Reinigung „nach dem Verlegen“ ist oft die Ursache von Schatten, die trotz einer täglichen Reinigung die Ursache eines nicht sauberen Bodens sind.

ZU ENTFERNENDER REST	REINIGUNGSMITTEL	NAME REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
Mörtel / Zement	Mit gepufferten Säuren	Ultracare Keranet	MAPEI
		Cement Remover	FABER CHIMICA
		Deterdek Pro	FILA

TÄGLICHE / REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofasertuch. Bei Bedarf Warmwasser und ein stark verdünntes, neutrales Reinigungsmittel verwenden oder warmes Wasser und einen Universal-Entfetter. Nach dem Reinigen stets mit einem zweiten hochwertigen Mikrofasertuch und klarem Wasser nachwischen.

VORGANGSART	REINIGUNGSMITTEL	NAMEREINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
Tägliche Reinigung	Neutral / universeller Entfetter	Ultracare Multicleaner	MAPEI
		Floor Cleaner	FABER CHIMICA
		Cleaner Pro	FILA

SONDERREINIGUNG

Sie wird ausgeführt, um besonders alte oder hartnäckige Flecken oder Reste zu entfernen. Vor der Anwendung immer Tests vornehmen (auf einer nicht verlegten Fliese), insbesondere bei geläpften und polierten Fliesen.In der unten aufgeführten Tabelle sind wirksame Reinigungsmittel je nach Fleckenart angegeben.

ZU ENTFERNENDER REST	REINIGUNGSMITTEL	NAME REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
Fette	Polyfunktioell, mit Alkalibasis alcalina	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Deep Degreaser	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA
Wein, Kaffee, Coca Cola, Obstsaft	Polyfunktioell, mit Alkalibasis alcalina	Ultracare HD Cleaner	MAPEI
		Coloured Stain Remover	FABER CHIMICA
		PS87 Pro	FILA

WARNHINWEISE. Alle keramischen Stoffe sind von Natur aus empfindlich gegenüber Fluorsäure und deren Zusammensetzungen. Diese Säure kann, sofern sie ohne die geeigneten Vorsichtsmaßnahmen verwendet wird, lediglich durch Kontakt schwerwiegende, irreversible Schäden verursachen. Mitunter werden fluorsäurehaltige Produkte aufgrund ihrer starken Ätzwirkung für bestimmte Fleckentypen (z.B. Rostflecken) oder zur Steigerung der Haftreibung einer keramischen Oberfläche empfohlen.

Consultation guide

Guida alla consultazione / Guide de consultation / Nachschlaghilfe



1 Colour sample
Campione colore / Échantillon couleur / Farbmuster

2 Information
Informazioni / Informations / Informationen



3 Look
Effetto / Effet / Optik

4 Size / Formato / Format/ Format
Finishing / Superficie / Surface / Oberfläche
Code / Codice / Code / Artikelnummer

02	1090	Orange = price range sold per m² Arancio = fascia prezzo venduto al m² Orange = fourchette de prix vendue au m² Orange = Preisspanne, Verkauf pro m²
10	3115	Green = decorative/mosaic price range sold per m² Verde = fascia prezzo decoro/mosaico venduto al m² Vert = fourchette de prix décor/mosaïque vendue au m² Grün = Preisspanne für Dekor/Mosaik, Verkauf pro m²
15	230	Grey = price range sold per piece or composition Grigio = fascia prezzo venduto al pezzo o composizione Gris = fourchette de prix vendue à la pièce ou en composition Grau = Preisspanne, Verkauf pro Stück oder als Komposition

Pieces per box
Pezzi per scatola
Pièces par boîte
Stück pro karton

5 QR Download technical features
Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften



NovaBell

C E R A M I C H E

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

